

全焊板式换热器厂家，板壳式换热器厂家，钎焊板式换热器厂家

产品名称	全焊板式换热器厂家，板壳式换热器厂家，钎焊板式换热器厂家
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

全焊板式换热器厂家，板壳式换热器厂家，钎焊板式换热器厂家采用外表面刷非金属性涂料的散热器。5.3.2 布置散热器时应符合下列规定：全焊板式换热器厂家，板壳式换热器厂家，钎焊板式换热器厂家散热器宜安装在外墙窗台下； 2 两道外门之间的门斗内不应设置散热器；全焊板式换热器厂家，板壳式换热器厂家，钎焊板式换热器厂家楼梯间的散热器宜布置在底层或按一定比例分配在下部各层。5.3.3 散热器应明装。确实需要暗装时，装饰罩应有合理的气流通道、足够的通道面积，并应方便维修。5.3.4 铸铁散热器的组装片数应符合下列规定：全焊板式换热器厂家，板壳式换热器厂家，钎焊板式换热器厂家粗柱型不宜超过20片； 2 细柱型不宜超过25片；

3 长翼型不宜超过7片。5.3.5 确定散热器数量时，全焊板式换热器厂家，板壳式换热器厂家，钎焊板式换热器厂家应根据其连接方式、安装形式、组装片数、热水流量以及表面涂料等对散热量的影响，对散热器数量进行修正。5.3.6 供暖系统中明装的不保温干管或支管，其散热量应计为有效供暖量。全焊板式换热器厂家，板壳式换热器厂家，钎焊板式换热器厂家供暖管道暗装时，应采取减少无效热损失的措施。5.3.7 建筑物热水供暖系统高度超过50m时，宜竖向分区设置。5.3.8 垂直单管和垂直双管供暖系统，全焊板式换热器厂家，板壳式换热器厂家，钎焊板式换热器厂家同一房间的两组散热器可采用异侧连接的单管串联的连接方式，也可采用上下接口同侧连接方式。当采用上下接口同侧连接方式时，散热器之间的上下连接管应与散热器接口同径。5.3.9 有冻结危险的场所，其散热器的供暖立管或支管应单独设置，全焊板式换热器厂家，板壳式换热器厂家，钎焊板式换热器厂家且散热器前后不应设置阀门。