

双工况定风量阀

产品名称	双工况定风量阀
公司名称	江苏克兰茨环境科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:KMC-R/KMC-S 压差范围:50~1000Pa 电源:24V
公司地址	常州市新北区创业路16号粤海工业园内11B
联系电话	0519-88170878 18861288606

产品详情

双工况定风量阀产品特点：

- 1、阀门整体具有足够的强度和刚度承受在运行条件下的大压差；
- 2、转动部件转动灵活，并应采用黄铜耐腐蚀材料制作，转动轴与阀体之间采用铜轴套，操作装置设在阀体上，保证阀门动作的操作灵活、经久耐用；
- 3、电动执行机构具有远程自动控制和现场手动控制的功能，有现场/远程操作转换装置和开度指示机构。
- 4、电动执行机构具有限位装置，能反馈状态信号。

所有定风量阀都经过检测平台标定。客户需要可设定设计风量值，现场无需再调节风量，省去大量的调节工作，大大降底调试的复杂程度，如修定风量值只需调节某外层P的刻度指针到所需风量刻度即可。定风量控制精度高，有外部指针显示流量刻度，限流机构无需维护，为与系统配套，定风量矩形、圆形、保温、消声型均可选择。正如平衡在空调水系统中越来越被广大设计师所采用一样，风量流定风量由于它能可调，自动平衡的特点，也将会在送、排风系统中得到了广泛运用。

双位定风量阀自带值班模式，充分考虑不同时段对系统负荷的需要，采用不同的控流模式，充分发挥定风量阀的优势，提高系统运营效率

- 1、使用范围广，推荐压差范围50-1000Pa,工作温度范围10-50

- 2、通过调整外部刻度盘的指针来准确地设定所需流量值，调节精度高
- 3、并通过国家检测部门检测，符合 JG /T436-2014标准
- 4、适用于医院、各类实验室、酒店及其它需要恒定送风和排风的场合
- 5、流量范围4:1

欢迎来电咨询