

浮头式换热器厂家，U型管式换热器厂家，喷淋式换热器厂家

产品名称	浮头式换热器厂家，U型管式换热器厂家，喷淋式换热器厂家
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

浮头式换热器厂家，U型管式换热器厂家，喷淋式换热器厂家散热器在供暖系统中的位置决定了其工作压力，各类型散热器产品标准均明确规定了各种热媒下的允许承压，工作压力应小于允许承压。

4、5 钢制、铝制散热器腐蚀问题比较突出，选用时应考虑水质和防腐问题。铝制散热器选用内防腐型铝制散热器。浮头式换热器厂家，U型管式换热器厂家，喷淋式换热器厂家供暖系统运行水质应符合现行标准《采暖空调系统水质》GB / T 29044的规定，非供暖季节应充水保养。 6 工程经验表明，板型和扁管型散热器用于蒸汽供暖系统时，易出现漏气情况。近年来，浮头式换热器厂家，U型管式换热器厂家，喷淋式换热器厂家钢管柱式散热器在蒸汽供暖系统中有所应用，运行情况较好，钢管及封头的壁厚均在2.0mm ~ 2.5mm之间，有效地防止了渗漏情况的出现。 7 由于散热器内不清洁，使系统安装的热量表和恒温阀不能正常运行，因此规定：浮头式换热器厂家，U型管式换热器厂家，喷淋式换热器厂家安装热量表和恒温阀的热水供暖系统中，宜采用水流通道内无粘砂的铸铁等散热器。

8

实验证明：散热器外表面涂刷非金属性涂料时，其散热量比涂刷金属性涂料时能增加10%左右。5.3.2 本条是关于散热器布置的规定。 1 散热器布置在外墙的窗台下，从散热器上升的对流热气流能阻止从玻璃窗下降的冷气流浮头式换热器厂家，U型管式换热器厂家，喷淋式换热器厂家，使流经生活区和工作区的空气比较暖和，给人以舒适的感觉，因此推荐把散热器布置在外墙的窗台下；为了便于户内管道的布置，散热器也可靠内墙安装。 2

为了防止散热器冻裂，在两道外门之间的门斗内不应设置散热器。 3 把散热器布置在楼梯间的底层，可以利用热压作用，使加热了的空气自行上升到楼梯间的上部补偿其耗热量，浮头式换热器厂家，U型管式换热器厂家，喷淋式换热器厂家因此规定楼梯间的散热器应尽量布置在底层或按一定比例分配在下部各层。