

pvc给水管供应厂家 pvc给水管 隆昌PVC给水管配件

产品名称	pvc给水管供应厂家 pvc给水管 隆昌PVC给水管配件
公司名称	江西隆昌建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市小蓝工业园区玉湖西二路69号
联系电话	15270029539

产品详情

PVC管件的安装与连接方式

PVC管的主要原材料是聚，一起，还有碳酸钙粉、稳定剂、润滑剂、钛、增白剂等多种添加剂，PVC管件中的化学添加剂酞会导致、损坏，损坏人体功能再造体系，pvc给水管件厂，影响发育，并且其强度无法到达给水管的承压要求，pvc给水管供应厂家，所以惯例的PVC管，如PVC排水管、PVC线管等是不能用做自来水管的。

PVC给水管可以满足水压设计要求，且一般选用全新料出产，环保性能要远高于PVC排水管，也曾有少数用做自来水管的，可是PVC管的连接一般都要使用到化学胶水，长期使用，仍是有害有毒物质析出的危险，用作饮用水的话，是存在一定隐患的。所以现在遍及已经被热熔连接的PPR管和PE管所替代。咱们在跟客户的交流中，一般也不主张客户将PVC管用作自来水管。

PVC排水管和PVC给水管的制造材料都是以聚树脂为主要原料经过挤出成型工艺出产出来的，要说差异的话，就如字面上的意思，pvc给水管，它们使用的规模不同。

pvc管件施工过程中管沟挖掘的注意事项

PVC管件是开发和应用的塑料管道。它们由PVC树脂与稳定剂和润滑剂混合制成，给水pvc管生产厂家，然后通过热压成型。主要用于埋地排水管道，可用于排水、污水和泄洪管道。

在施工过程中，需要考虑PVC管件上的土压力和轮压等因素，以防止管沟坍塌，方便后续施工。因此，管沟开挖是否符合施工规范将是影响整体施工质量的关键环节。

管沟开挖作业标准及注意事项：

1.管沟开挖标准

PVC管件的开挖宽度和深度可参考以下图表中的数据进行操作（管沟深度低于当地冻土层）。

2.管沟开挖长度

管沟开挖长度：一般市区小于300米；郊区一般不到1000米。开挖长度主要考虑施工速度和施工作业对周围环境的影响。

3.沟槽应平直

施工期间，沟槽应笔直，不得弯曲。如果需要弯曲，PVC管的弯曲度不应超过2°。

4.及时清除石块

如遇石块或硬物，应及时清除，沟底应夯实。

排水管道施工工艺

1、排水管在施工前应对原有的管道端口、地漏临时进行封堵以免杂物进入下水管道。排水管材应采用硬质管材，严禁用软管连接。

2、排水管铺设在地面的横管必须有一定坡度，坡度大小视现场情况而定，洗涤下水管不得和污水管（坑管）连接。

3、两路不同高差的排水管不能并路连接，以防返水。两路相同高差的排水管并路，三通管及汇入总管管径必须放大一档。PVC管放大、做小必须用异径接管。

4、不得随意改变原排水立管、地漏、坑管位置，不得随意增设卫、浴设施。台盆下水安装时必须加S弯。

pvc给水管供应厂家-pvc给水管-隆昌PVC给水管配件由江西隆昌建材有限公司提供。江西隆昌建材有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！