

塑料保温钉厂 日照塑料保温钉 正大金属筛网服务完善

产品名称	塑料保温钉厂 日照塑料保温钉 正大金属筛网服务完善
公司名称	济南正大金属筛网制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市原济南油漆厂魏家庄1号
联系电话	15275188889 15275188889

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：济南正大金属筛网制造有限公司

这样也为整个家居环境减少了，同时，塑料保温钉厂，保温钉在整个墙面的应用也减少了墙砖开裂的烦恼，如果墙砖在粘贴前浸泡水时间不够，后期很可能出现水泥开裂，即使墙砖不掉，在墙面上出现了裂痕，也是影响美观的，塑料保温钉价格，但是因为保温钉的存在，可以减少瓷砖的受力作用，瓷砖也就不容易开裂了，除此之外，即使是墙纸饰面也要订保温钉的，这样可以使墙纸更牢固的粘贴在墙上。

粘贴挤塑板(简称保温板)：a.粘贴保温板应从下往上沿水平方向按板长方向铺贴，上下两层板应沿水平方向错开板缝。b.用抹子在每块保温板(保温板尺寸为600mm×1200mm)一侧面周边涂上宽约6厘米，厚约1厘米的粘结剂，然后再在保温板同一侧中部均匀刮上8块直径约10厘米，厚约1厘米的粘结点，此粘结点必须布置均匀，每块保温板粘贴胶面积不小于40%。高层建筑七层以上粘结面积为70%，在板的四周抹上宽约10厘米，日照塑料保温钉，厚约1厘米的框。中间均匀布置10个直径为16厘米，厚度约1厘米的点。c.涂好后即将保温板贴在墙面上，不得将抹好粘结剂的保温板搁置待用，以防止粘结剂结皮而失去粘结作用。d.保温板贴在墙上时，应用2米靠尺进行敲压平操作，保证其平整度和粘贴牢固。板与板之间要挤紧。若因保温板面不方正或裁切不直行成缝隙，应用保温板条塞入并磨平。

用于建筑装潢

保温钉是将保温板固定于墙体上的一种工程塑料膨胀钉。保温钉是外墙保温的锚固件，广泛用于建筑装潢中，墙体保温屋的锚固方面。由镀锌螺丝、尼龙涨管和固定圆片组成。根据保温层厚度的不同，分为多种规格。

它具有抗老化、抗温度骤变，塑料保温钉厂家，防腐，耐寒耐热;承载力高，高承压、抗拉性能好;加载后

不容易变形、防潮、缓振、和良好的热绝缘性等特点。安装简便，不需要特殊的安装工具。镀锌螺丝很好的解决了腐蚀问题，耐久性好，且尼龙材质传热性能低，冬季没有冷桥。

施工步骤

- 1.定位：保温板粘贴在墙体之后，确定锚固点位置；
- 2.钻孔：穿过已就位的保温板，按规定尺寸钻孔（注：入墙实际深度应在7CM以上）；
- 3.啮合：将保温钉的杆身穿过保温盘，使保温钉的四条肋于保温盘啮合；
- 4.植入：将钉管直接插入钻好的钉孔至保温盘于保温板贴紧；
- 5.敲入：将配套塑钉用手锤敲入钉管中（塑钉应与保温板平行为准）。

塑料保温钉厂-日照塑料保温钉-

正大金属筛网服务完善由济南正大金属筛网制造有限公司提供。济南正大金属筛网制造有限公司是山东济南,金属丝网的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在济南正大领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创济南正大更加美好的未来。