

# 利企环保烟气降温器 列管式高温烟气降温器 南京高温烟气降温器

产品名称	利企环保烟气降温器 列管式高温烟气降温器 南京高温烟气降温器
公司名称	日照利企环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市东港区北京路南东方商厦4B47室
联系电话	13258951717

## 产品详情

### 热管式高温烟气余热回收器

#### 应用范围

- 1.宇航工程，电子舱的冷却散热，飞船表面的均温，高温烟气降温器咨询，生活保障系统的建立
- 2.计算机产业，电子设备：CPU，电子器件的散热和均温
- 3.新能源的开发和利用，太阳能，地热，水冷型高温烟气降温器，冻土工程
- 4.余热的回收和利用，列管式高温烟气降温器，锅炉，工业炉的余热回收，各种场合烟气的余热回收
- 5.其它需要散热或均温的场合

余热回收受国家政策的支持：节能环保是现在国家的一项重要经济检测指标，节能环保设备的推广受国家政策的支持，安装节能环保设备的公司可以申请国家的技术改造资金的支持，还可以享受国家的节能减排的补贴。

完善的售前售后服务：设备制作之前由我们的技术人员采集数据，给出可行性报告，设备安装后提供各种途径的服务支持。

### 热风型烟气余热回收器

### 热水型烟气余热回收器

## 热管式高温烟气降温器

由于热管内为真空，流体阻力小，苏州高温烟气降温器，而环形热管内外层间距只要10毫米，所以传热速度极快，大量热能经过其很小的横截面积远间隔地传输而不需求外加任何动力。由于环形热管的共同构造，使其在热电工业、化工及石油化工、动力工程、纺织工业、玻璃工业以及电子电器工程等范畴内得到普遍的应用。

工业燃油、燃气、燃煤锅炉设计制造时，为了防止锅炉尾部受热面腐蚀和堵灰，标准状态排烟温度一般不低于130 °C，高可达300 °C或以上，高温烟气排放不但造成大量热能浪费，同时也污染环境。

我公司销售的超导热管回收器可将烟气热量回收，回收的热量根据需要加热水，用作锅炉补水和生活用水，或加热空气用作锅炉助燃风或干燥物料，蒸气发生器提高产气量。节省燃料费用5%-15%，降低了生产成本，减少废弃排放节能环保一举两得，改造投资3-10个月即可回收，经济效益显著。

## 热风型烟气降温器

## 热水型烟气降温器

## 热管式高温烟气换热器

烟气余热回收设备，稳定连续回收焦炉尾气余热的节能减排设备，降低排烟，产出蒸汽。公司还可根据用户的要求设计生产非标换热产品!烟气余热回收。质量可靠!

蒸汽发生器是利用燃料或其他能源的热能，把水加热成为热水或蒸汽的机械设备。这里特殊强调一下干洗店所用的一般为小型的，压力为1-10，工作有效压力为2-4，装水量为6升--50升左右。95%为电加热，一般以3KW为主，带有去渍台、人像机、蒸汽加热型干洗机的相应加大功率。锅的原义是指在火上加热的盛水容器，炉是指燃烧燃料的场所，锅炉包括锅和炉两大部分。

锅炉中产生的热水或蒸汽可直接为工业生产和人民生活提供所需要的热能，也可通过蒸汽动力装置转换为机械能，或再通过发电机将机械能转换为电能。提供热水的锅炉称为热水锅炉，主要用于生活，工业生产中也有少量应用。产生蒸汽的锅炉称为蒸汽锅炉，常简称为锅炉，多用于火电站、船舶、机车和工矿企业。

## 热风型烟气换热器

## 热水型烟气换热器

## 热管式蒸汽发生器

利企环保烟气降温器-列管式高温烟气降温器-南京高温烟气降温器由日照利企环保科技有限公司提供。日照利企环保科技有限公司在节能设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，利企环保一直以客户为中心

、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创\*\*。  
相关业务欢迎垂询，联系人：魏总。