

布袋除尘器厂家 无锡贝乐环保工程 丹东布袋除尘器

产品名称	布袋除尘器厂家 无锡贝乐环保工程 丹东布袋除尘器
公司名称	无锡贝乐环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡惠山区春惠路568-18号
联系电话	18921234679 18921234679

产品详情

仓顶布袋除尘器有六种规格。每种类型可分为两种:带灰斗的标准A型和带开口法兰(无灰斗)的B型。结构主要由过滤室、滤袋、

洁净空气室、灰斗、排灰阀、脉冲喷射装置、电控箱等组成,所有箱体均为焊接结构,检查门用泡沫橡胶条密封,保证除尘器的气密

性。

仓顶、顶、罐顶脉冲袋除尘器共有32、48、64、80、96、112六种规格,可分为两种安装形式,以满足不同场合的要求。颌袋

式除尘器的工作原理是含尘气体从进风口进入灰斗,或通过开口法兰进入滤袋室。尘气体经滤袋过滤后进入洁净空气室,布袋除尘器现货,再由风机

通过洁净空气室的排气口排出。

要了解袋式除尘器的特点,可以从结构、工艺等多方面入手。让袋式除尘器制造商介绍袋式除尘器的技术特点。

1、采用浸没式脉冲阀,启闭快,自阻小。对于长度为6m~8m的滤袋,喷淋压力仅为0.15~0.3mpa,可获得良好的清洗效果。

2清灰能力强。袋式除尘器的表面加速度远高于其他类型的袋式除尘器。清灰均匀,布袋除尘器厂家,效果好。

3、过滤负荷高。由于保证除尘，布袋除尘器的阻力不太高，一般为1200~1500Pa，即使在高过滤风速下运行。与反吹式过滤器相

比，丹东布袋除尘器，脉冲GMC高温袋式过滤器具有较大的风量和相同的过滤面积。

4、便于检查和更换滤袋。滤袋易于安装和更换，无需捆扎。操作人员无需进入箱体，操作环境良好。

锅炉脉冲袋式除尘器的维护

1.在连续系统风机和系统正常运行的情况下，可在不同的房间进行维护和换袋。滤袋开口采用弹性膨胀环，密封性能好，布袋除尘器多少钱，牢固。源

的龙骨为多边形，减少了滤袋与龙骨之间的摩擦，延长了滤袋的使用寿命，便于卸袋。

2使用上袋抽吸法。换袋时拉出骨架后，将脏袋放入箱体底部的灰斗中，从人孔中取出，改善了袋的运行条件。

布袋除尘器厂家-无锡贝乐环保工程(在线咨询)-丹东布袋除尘器由无锡贝乐环保工程有限公司提供。无锡贝乐环保工程有限公司是江苏无锡,过滤器、过滤设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在无锡贝乐环保工程领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创无锡贝乐环保工程更加美好的未来。