

徐州自攻螺丝 劲佳螺丝定制 塑料自攻螺丝

产品名称	徐州自攻螺丝 劲佳螺丝定制 塑料自攻螺丝
公司名称	东莞劲佳精密部件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市高埗镇高埗塘厦创富街9号2号楼
联系电话	13925740549 13925740549

产品详情

不锈钢单耳卡箍手动钳正确安装方法

锈钢单耳卡箍需要配合卡箍钳使用，单耳卡箍钳是安装和拆卸卡箍的工具，是采用碳素工具钢制造并经热处理加工而成。卡箍钳配置对于正确的使用卡箍并保证密封和紧固是非常重要的。单耳卡箍钳主要分为平口钳，侧口钳两种，用于使用方便。以下是正确安装方法。1、将卡箍套入胶管之中，需要选择合适的尺寸，卡箍夹紧前内径略大于胶管外径。2、选择合适的手动卡箍钳，优选55号钢以上的材质，，不会在使用将钳口压变形。3、将钳口对准卡箍耳朵的根部，一步到位将卡箍夹紧。注意不可二次施压，夹紧后耳朵两边不可碰到一起。由于单耳卡箍是利用金属的塑性变形夹紧，故也不可变形量过小。夹紧后可以用眼睛看，手推来判断初步合格。不锈钢单耳卡箍手动钳安装注意事项：1、不可二次施压。2、一定要选择好一点的，耐磨一点的钳子，千万别拿市场上的扎线钳来用。卡箍钳使用寿命长，每日频繁使用少可以使用1年以上。

说说膨胀螺栓和地脚螺栓的区别

膨胀螺栓和地脚螺栓外形上区分度很高，膨胀螺栓是使用冲击钻钻孔，然后用膨胀螺栓把物体固定在墙壁、天花板、地板上。膨胀螺栓一般有一个胀管、一个底部带锥度的螺杆、一个螺母、一个平垫、一个弹性垫圈。地脚螺栓一般呈J形、L形，机械构件在混凝土基础上安装时，将这种螺栓的呈J形、L形的一端埋入混凝土中使用。二者的安装使用方法也有很大不同，使用膨胀螺栓，要把膨胀螺栓打到地面或墙面上的孔中后，用扳手拧紧膨胀螺栓上的螺母，螺栓往外走，而外面的金属套却不动，于是，螺栓底下的大头就把金属套涨

开，使其涨满整个孔，此时，膨胀螺栓就抽不出来了。地脚螺栓呢有两种安装方法，一种是一次埋入法，浇灌混凝土时，将地脚螺栓埋入。二种是预留孔法，设备就位，将孔洞打扫干净，将地脚螺栓放入孔中，设备定位找正后再用比原基础高一级的无收缩细石混凝土进行浇灌，捣固密实。

1、通俗的说，碳钢螺丝没有特意添加合金元素的钢材，不锈钢螺丝是为了防锈而添加高合金含量的钢材。2、不锈钢螺丝远比碳钢螺丝要贵。这主要是因为不锈钢材料的价格要比碳钢材料价格要高，因为不锈钢材料的性能也要比碳钢的性能要好，所以一分价格一分货不是没有道理的。3、这两种螺丝途不一样，不可比好坏，碳钢螺丝通常比不锈钢螺丝的强度更高，但容易生锈。4、不锈钢螺丝和碳钢螺丝材质不同，它们各使用的不锈钢材料及碳钢材料，而不锈钢材料又分为奥氏体不锈钢，铁素体不锈钢，马氏体不锈钢、沉淀硬化不锈钢，碳钢材料又分为低碳钢，中碳钢和高碳钢螺丝这三种。