

广西防城港西门子PLC模块授权代理

产品名称	广西防城港西门子PLC模块授权代理
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	99.00/件
规格参数	西门子:模块 原装:** 德国:原装**
公司地址	广富林路4855弄88号3楼
联系电话	15618722057 15618722057

产品详情

广西防城港西门子PLC模块授权代理

4. 当连接各站时，应确保数据线不要拧绞，系统在高电磁发射环境(如汽车制造业)下运行应使用带屏蔽的电缆，屏蔽可提高电

磁兼容性(EMC)。 洽谈！！

5. 如用屏蔽编织线和屏蔽箔，应在两端与保护接地连接，并通过尽可能的大面积屏蔽接线来复盖，以保持良好的传导性。另外

建议数据线必须与高压线隔离。

6. 超过500Kbit/s的数据传输速率时应避免使用短截线段，应使用市场上现有的插头可使数据输入和输出电缆直接与插头连接，

而且总线插头可在任何时候接通或断开而并不中断其它站的数据通信。

=====

6XV1830-0EH10 SIMATIC NET, PROFIBUS 快速标准电缆 GP, 2 芯, 屏蔽, 为快速安装而特殊设计, 大长度: 1000m, 小订购数量: 20m, 按米销售

6XV1830-0EN20 SIMATIC NET, PROFIBUS 标准总线电缆, 2 芯, 屏蔽, 为快速安装而特殊设计, 20 m

6XV1830-0EN50 SIMATIC NET, PROFIBUS 标准总线电缆, 2 芯, 屏蔽, 为快速安装而特殊设计, 50 m

6XV1830-0ET10 SIMATIC NET, PROFIBUS 标准总线电缆, 2 芯, 屏蔽, 为快速安装而特殊设计, 100m

6XV1830-0ET20 SIMATIC NET, PROFIBUS 标准总线电缆, 2 芯, 屏蔽, 为快速安装而特殊设计, 200 m

6XV1830-0ET50 SIMATIC NET, PROFIBUS 标准总线电缆, 2 芯, 屏蔽, 为快速安装而特殊设计, 500 m

6XV1830-0EU10 SIMATIC NET, PROFIBUS FC 标准电缆, 2 芯, 屏蔽, 为快速安装而特殊设计, 大长度: 1000m

6XV1830-0GH10 SIMATIC NET, PROFIBUS FC 食品总线电缆, 带 PE 护套, 用于食品业和饮料业, 2 芯, 屏蔽, 按米销售, 大长度: 1000m, 小订购量: 20 m

6XV1830-0JH10 SIMATIC NET, PROFIBUS FC 坚固总线电缆, 带 PUR 护套, 用于化工和机械等恶劣环境使用, 按米销售, 大长度: 1000m, 小订购量: 20 m

6XV1830-0LH10 SIMATIC NET, PROFIBUS FC FRNC 电缆 GP, 总线电缆, 阻燃及无卤素总线电缆, 共聚物外壳, 按米销售, 大长度: 1000m, 小订购量: 20 m

6XV1830-0MH10 SIMATIC NET, PROFIBUS 船用电缆 SIENOPYR, 轮船和海上设备用铜缆, 按米销售, 大长度: 1000m, 小订购量: 20 m

6XV1830-0PH10 SIMATIC NET, PROFIBUS 绞缆, 用于高柔性应用(可扭曲), 大订购长度: 1000m, 小订购量: 20m, 按米销售

6XV1830-1EN50 SIMATIC NET, PROFIBUS 标准总线电缆, 2 芯, 屏蔽, 为快速安装而特殊设计, 在线轴盒中 50m

6XV1830-1ET10 SIMATIC NET, PROFIBUS 标准总线电缆, 2 芯, 屏蔽, 为快速安装而特殊设计, 在线轴盒中 100m

6XV1830-3EH10 SIMATIC NET, PROFIBUS FC 拖缆, PROFIBUS 拖缆, 大加速度: 4 m/s², 至少 3 百万次弯曲次数, 弯曲半径: 约 120mm, 双芯屏蔽线, 按米销售, 大长度: 1000m, 小订购量: 20 m

我们选择的 SITOP 电源彼此之间可以更优地协同工作。我们的系列附加模块进一步强化了这种协同性。这些附加模块可以深入地保护 24V 电源免遭初级和次级, 直至提供的*的保护功能。

TOP 可靠性您只需在购买电源时考虑选择优质电源, 此后就无需再思考此类问题。SITOP 遍布的每一个供电系统几乎都成千万次地证明了 SITOP 电源的可靠性。凭借其宽范围输入、优异的负载特性和的验证, SITOP 电源自身就可以保证电源的可靠性。根据具体的要求, 可以采用扩展模块, 也可以采用不间断电源 (DC UPS) 对 SITOP 电源进行个性化的改造。据此, 在输出回路过载或输入侧出现电源故障等情况下, 也可以保证机床或设备的 24 V 供电的可靠性。

TOP 效率能量成本越来越大地决定着生产成本。该方面的节省会形成宝贵的竞争优势。关于这一点, SITOP 电源可以作出重大的贡献。由于效率很高, 这种初级开关模式电源拥有*的工作效率。整个性能范围内的功耗很低 (即使在空载运行期间)。由于电源很少满负荷运行, 因此, 电源拥有极大的节能潜力。SITOP 还可以高效持客户的整个过程链。例如, 采用 STTOP 选择工具和丰富的附加信息 (如 3D 数据、电路图宏、和可个性化配置的产品文档等) 可以方便地完成产品选型。因此, 可以非常高效地计划、订购、设计、配置和运行每个 SITOP

SIMATIC S7-300 的应用领域包括：

专用机床

纺织机械

包装机械

通用机械工程

控制器制造

机床

楼宇自动化

电气与电子工业及相关产业。

一系列具有不同功率范围的CPU，以及具有很多用户友好功能的一系列扩展模块，可以使用户根据不同的应用情况选择相应的模块。如果控制任务需要扩展，可以随时使用附加模块对控制系统进行扩展。

SIMATIC S7-300 是一个通用的控制器。

高等级的电磁兼容性以及高等级的抗震性，使得它具有*的工业控制能力。

6XV1830-3FH10 SIMATIC NET, PROFIBUS FC 接地电缆, 2 芯, 屏蔽, 按米销售, 大长度: 1000m, 小订购量: 20 m

6XV1830-3GH10 SIMATIC NET, PROFIBUS 彩色电缆, 2 芯, 屏蔽, 大加速度: 4 m/s², 弯曲次数, 少 5 次, 按米销售, 大订货数量: 1000m, 小订购量: 20 m

6XV1831-2A SIMATIC NET, PB FC STANDARD CABLE IS GP, BUS CABLE 2-WIRE, SHIELDED, SPECIAL-MOUNT F. FAST MOUNTING, MAXIMAL LENGTH: 1000 M, MINIMAL LENGTH: 20 M SOLD BY THE METER

6XV1831-2K SIMATIC NET, PB FC 柔性电缆 GP, 2 芯, 屏蔽, 为快速安装而特殊设计, 大订货数量: 1000m, 小订购量: 20m, 按米销售

6XV1831-2L SIMATIC NET, PB FC 拖缆, PROFIBUS 拖缆, 大加速度: 4 m/s², 至少 3 百万次弯曲次数 120mm, 2 芯, 屏蔽, 按米销售, 大订货数量: 1000m, 小订购量: 20 m

6XV1860-2R SIMATIC NET, PROFIBUS 混合标准电缆 GP, 带 4xCu(1.5 平方毫米) 和 2xCu(0.64 mm) 电缆, 屏蔽, ET200, 按米销售, 大长度: 1000m, 小长度: 20 m

6XV1860-2S SIMATIC NET, PROFIBUS 混合高强度电缆, 非焊接, 拖缆, 带 4xCu(1.5 平方毫米) 和 2xCu(0.64 mm) 电缆, 屏蔽, ET200, 按米销售, 大长度: 1000m, 小长度: 20 m

屏蔽的双绞电缆, 圆形截面