

无尘室工程 力诚

产品名称	无尘室工程 力诚
公司名称	安徽力诚净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市蜀山区望江西路69号印象西湖花园公建区东组团3-2107
联系电话	19556038029 19556038029

产品详情

比如说在微电子工作的芯片出产过程中，对微粒的控制要抵达分子级，该工作对出产环境要求非常苛刻，如不满意出产的环境需求就无法进行出产，或者说出产出来的产品都是报废品，无法运用。无尘室的建筑布局上一般在厂房外设置一环形密封走廊。它使洁净区与外界有了一个缓冲地带。能够防止外界污染同时也相对节能。厂房内门窗宜于内墙面平整，不设置窗台。负压密封，FFU送风系统的静压箱为负压，因此即使风口安装存在泄漏，也是从无尘室向静压箱泄漏，不会形成对无尘室的污染。

无尘室FFU控制方式：目前FFU一般采用单相多速交流电机、三相多速交流电机和直流电机。电机的供电电压大致有110V、220V、270V、380V四种。电话和火警设备不能少，在无尘室工程厂房设置电话，对讲电话，可以减少人员在洁净区走动，减少发尘量，也可在万一发生火灾时及时与外部联系，也为正常工作联系创造条件。

由于无尘室的平面和空间布置特殊，无尘室工程，在进行各项技术设施的系统设计、设备配置时应特别注意按规定选用符合要求的系统和设备。无尘室FFU控制方式的选择：多档开关控制系统：此系统只包括FFU自带的一个调速开关和一个电源开关。由于控制元件为FFU自带，分布在洁净室吊顶内的各个位置，工作人员必须到现场通过拨挡开关来调节FFU，控制起来极不方便，而且FFU的风速可调范围有限，于几档。

无尘室工程-力诚(推荐商家)由安徽力诚净化科技有限公司提供。安徽力诚净化科技有限公司位于安徽省合肥市蜀山区望江西路69号印象西湖花园公建区东组团3-2107。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前力诚在工程施工中享有良好的声誉。力诚取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。力诚全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。