

风管加工厂 渝水区风管 南昌汇腾风管厂家

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 风管加工厂 渝水区风管 南昌汇腾风管厂家 |
| 公司名称 | 南昌汇腾环保工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江西省南昌市青云谱区墅溪路楞上花园沿街店面钢材街B区1楼6-2号7号 |
| 联系电话 | 13657092388 13657092388 |

产品详情

如何预防不锈钢风管的点蚀现象？

不锈钢风管的点蚀多发生在含有碘、氯、等水溶液环境中。产生不锈钢风管点蚀的原因是氯离子是活性阴离子，风管加工厂价格，容易被吸附，挤走氧原子，和钝化膜中的阳离子反应生成可溶性的氯化物，破坏钝化膜，形成小孔，成点蚀诱因阶段，在该阶段形成闭塞电路，发生电流腐蚀现象。

- 1、在已知可能发生点蚀的环境中选择恰当的不锈钢材质，实验表明钼元素（Mo）或锰元素（Mn）含量越高的不锈钢，抵抗点蚀的能力就越强；
- 2、控制与不锈钢风管接触液体的酸碱度，渝水区风管，氯化物浓度以及温度；
- 3、阴极保护，阳极保护或者同时采取这两种保护措施；
- 4、尽可能使用质量更好的不锈钢，如316或316L，来提高不锈钢风管的耐点状腐蚀性能。

中央空调通风管道安装规范及尺寸

1，薄钢板风管

（1）风管按不同规格以展开面积计算，管上检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积不扣除。

（2）计算风管长度时一律以图注中心线长度为准，包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度，但不得包括通风部件（如风阀、风口等）所在位置的长度。风管直径和周长按图注尺寸展开。但咬口风管的接口及翻边量不得计算在展开面积内。

(3) 风管导流叶片按叶片的面积计算。

(4) 风管附件(除软性接头按平方米计算外),检查孔、测定孔等按不同类型、规格分别以个为单位计算。

2, 不锈钢通风管及铝板风管

风管的计算规则同薄钢板风管,部件按设计成品重量计算。

3. 塑料风管及部件

(1) 风管按图注不同规格以展开面积计算,检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积不扣除。

(2) 计算风管长度时,一律以图注中心线长度为准,包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度,但不得包括通风部件(如风阀、风口等)所在位置的长度,风管直径和周长以图注尺寸展开。

(3) 标准部件和非标准部件均按成品的重量计算。

导流叶片计算:

导流叶片的作用:是将从空气调节主机压出通过交换的冷气,顺着风管从风口排除,达到调节室内空气的目的。当冷气通过风管弯头处时,如果不对其进行导流,势必产生涡流影响冷气传导!因此风管弯头处必须安装导流叶片!往往有一些年轻筒子们忽视导流叶片计算,要么就过估很不准确。

1、根据风管长边规格尺寸选择相对应导流叶片的片数。

2、根据风管短边规格尺寸选择相对应导流叶片单片面积数×根据长边尺寸已选定的导流叶片片数=该规格的风管导流叶片总面积。

验收规范中规定当平面宽度大于或等于500mm时都应设置导流叶片,那么以上两种情况都应计算导流叶片的工程量。

常见的不锈钢通风管道安装问题

1.锡制的通风管托根作防腐蚀处理。

2.消防排管系统软件,飞机场及空气阀门要选用不带料,应用中国GB50243薄壁式热镀锌排烟道、热镀锌排烟管高过压系统软件。在建筑屋顶设置消防排烟机设备时,应有一定的维护措施。

3.暴露出的插头必有电线管、穿线管、原材料与金属波纹管或卡佩里及鸭脖机器设备应融为一体,应使其弯曲成滴状,消防设施及机器设备线要有固定夹,以更好地防止跌倒。

4.不锈钢通风管道,通风降温设备选用软对接的三层帆布阻燃材料,提倡15-30厘米长,并应结束长度和电气交叉。所有地脚鱼都需要相同的长度。在动力载荷的作用下,共板法兰风管加工,三个行为体应接地装置,通风冷却设备,机械设备及动力载荷中间的设备基础应装备避震对策。

5.通风管要求改向、改径、改岔道或改汇流道不适用于厢式管道配件,但必要时应用的气旋散播及静压容器、1.5m/s以上的箱形横截面风力;软管间的5-10倍管道直径是明智的,可伸缩的金属材料管道或非金属材料软连接不适于超过两米的长度,不理瓦解和倒角,在设备全过程中,管道弯曲和接管长度超过20米,加上反伤害架构将会公布室排风机,交互支架。

6.疏散出口隔墙两侧的防火安全阀与墙的间距应不超过20cm，隔墙与金属材料同穿同厚2~3mm钢板。

7.防火阀是用来收缩气体供应系统的软件，通常使用的防火阀的使用范围是70°，排烟风管加工，280度。轻风系统软件在进风口、出气口采用竖直式时，高宽比不小于3m，安装时，水平间距不小于10m。

风管加工厂价格-渝水区风管-南昌汇腾风管厂家由南昌汇腾环保工程有限公司提供。南昌汇腾环保工程有限公司在风机、排风设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，汇腾环保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：胡经理。