

# 合肥滑升门 滑升门维修保养 合肥安格尔

产品名称	合肥滑升门 滑升门维修保养 合肥安格尔
公司名称	合肥安格尔工业设备有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区云谷路东方蓝海B1栋502
联系电话	18355110910 18355110910

## 产品详情

**工业滑升门保温性强：**工业滑升门门板厚度高达 40mm-50mm，中间填充聚乙烯发泡，具有较高的保温性能，满足高需求厂家保温需求。门体提升方式的选择可以基于以下基本条件：门洞大小；门洞上部空间；门洞侧部空间；门洞深度。根据建筑物现场的实际情况，结合业主方对空间的使用要求，可以实现以下几种提升方式，滑升门维修保养，大限度的满足合理利用空间的要求。工业滑升门操作方便：工业滑升门生产可采用电动和手动两种操作方式，停电状态下，可以使用手动功能。多种控制系统可以满足用户对工业滑升门启闭的要求，功能多样性强。

**工业滑升门适用范围：**适用于中厂房外用门。开启速度：平均速度每分钟可达12-18米；运行原理：以多关节活动的门片串联在一起，固定在导轨滑道内，以门上方卷轴为中心上下转动。工业提升门:提升门有两层镀锌板组成，合肥滑升门，表面喷涂处理(普通面板)，化，两钢板之间填充高密度膨胀聚氨酯泡沫，隔热隔音，较强机械抵抗力。工业提升门由一系列门板组成（常见的为金属或布质材料等），沿轨道上升，工业提升门在外观设计气派、使用舒畅之感；而较大尺寸的工业产品其稳定、壮观的运行态势更能带给人们强烈的视觉冲击。

**工业滑升门驱动原理：**用电机带动卷帘中心轴转动，达到卷帘开关，滑升门厂家，当转动到电机设定的上下限位时自动停止。外观性：门体的内外表面经过特别处理，可以满足各种现代化工业厂房的外观要求。工业滑升门操作方便：工业滑升门生产可采用电动和手动两种操作方式，停电状态下，可以使用手动功能。多种控制系统可以满足用户对工业滑升

门启闭的要求，工业滑升门批发，功能多样性强。工业提升门:工业滑升门的设计原则是为了安装轨道尽量贴近建筑物内侧，从而可以大量的节约建筑物的内部空间，将根据您建筑物的大小和形状，其滑升门可以被设计成不同的安装方式。

合肥滑升门-滑升门维修保养-合肥安格尔(推荐商家)由合肥安格尔工业设备有限责任公司提供。合肥安格尔工业设备有限责任公司实力不俗，信誉可靠，在安徽合肥的其它等行业积累了大批忠诚的客户。合肥安格尔带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入\*\*，共创美好未来！