

# 德国SEA HFC手脚沾污测试仪

产品名称	德国SEA HFC手脚沾污测试仪
公司名称	北京康高特仪器设备有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	品牌:SEA 型号:HFC 产地:德国
公司地址	北京市丰台区汉威国际广场4区2号楼8层北京康高特仪器设备有限公司
联系电话	010-68940148 17695530296

## 产品详情

德国SEA公司手脚沾污测试仪HFC由爱仪器仪表网代理，本产品主要作用是通过对被测人体的手部、脚部污染水平的测量，判断其污染水平是否超过业主规定限值；通过及时分析仪器保存的测量数据，发现事故隐患；避免控制区与非控制区的交叉污染，防止污染扩散。现在热卖中，如需购买，可通过ai1718.com的客服热线联系我们！

HFC手脚沾污测试仪特点：

薄膜塑料闪烁体探测器无需填充气体降低使用成本

针对 和 / 沾污测量

内置工业pc的测量电子学部分

用户友好界面，大面积彩色LCD显示器

手部探头可脱离，无需外接探头测量衣服

内存刻度软件进行标准检测

人体工程学设计

可兼容网络

HFC可通过参数设置软件连接中心数据库

典型核素灵敏度：

C-14 8 %

Cl-36 42 %

Co-60 22 %

Sr/Y-90 45 %

Tc-99m 4 %

I-125 13 %

I-131 20 %

Am-241 13 %

HFC手脚沾污测试仪技术参数：

探测器：

测量部位：

背景测量：

测量电子学部分：

报\*：

测量值显示：

测量时间：

显示器：

电源：

仪器尺寸：

仪器重量：

外壳：

数据交换：

大面积ZnS 涂层塑料闪烁体可兼容网络

手部：2片探测器（也可设计为4片）

脚部：2片探测器

身体：右手探测器可取下测量身体污染

可调背景测量时间，针对当前本底自动调节报\*阈值

基于工业计算机PC104

针对每块探测器可调不同报\*

可选CPS 或在核素确定情况下选择Bq或Bq/cm<sup>2</sup>

以s 为单位调整

大面积彩色LCD显示器10.4

110V~240V,20~60Hz, 交流电

1160mm × 830mm × 700mm

45kg

人体工程学塑料、金属外壳

通过RS232 接口

外接键盘

3.5 软盘

网络连接（可选）

报\*后传送数据