氮气置换设备出租 汽化器设备出租 贤易租赁

产品名称	氮气置换设备出租 汽化器设备出租 贤易租赁
公司名称	上海贤易空压机租赁
价格	.00/件
规格参数	品牌:贤易租赁 压力:280公斤 流量:25立方/分钟
公司地址	上海市金山区亭林镇丰盛路129号
联系电话	13024122579 13024122579

产品详情

氮气置换装置的工作原理及操作方法

- 1、工作原理。由于氮的化学性质不活泼,不容易与其它物质发生化学反应,以及氮气具有比液化石油气轻的特性,利用氮气瓶的压力进行置换。
- 2、操作方法。 操作准备。首先,将事故槽车、新调槽车进行接地,以消除静电。其次,连接氮气置换装置。具体是:将氮气瓶出口通过直径为25mm的氮气管线与事故槽车气相管连接,将空载槽车的液相管与事故槽车的液相管通过直径为50mm的液化石油气管线连接。 开始操作。开启氮气瓶等有关阀门进行置换。由于在氮气瓶出口处设有压力表、单向阀和闸门,所以,在逐一更换氮气瓶时较为方便。

氮气置换装置,用于天然气汽车改装检测设备,氮气置换设备用于将空气抽出进行氮气置换,抽真空对 为-0.086mpa,抽完真空后置换氮气进去,氮气的压力为0.2mpa,氮气置换装置包含真空表,氮气压力表 ,高压管,底座四个移动轮等。

氮气置换空气过程中有哪些注意事项

一般是可燃性气体通过的管道或容器在使用前应使用氮气置换。目的是置换出管道内的空气,避免可燃气体与空气中的氧气形成可燃性混合物。危险进可能造成内燃或爆炸。

注意密封、排放点和置换点远一点、置换次数少三次。

1、注意远离氮气排放点,若在排放点操作时应特别注意风 向,一定要站在上风口。

- 2、置换排放时一定要戴好空气呼吸器,以防氮气浓度高而使人窒息发生事故。
- 3、每条线路进行置换后,要注意及时切断与其它部分的联系,一免气体反串或串入其它线路而埋下事故隐患。
- 4、氮气置换合格后应维持一定的正压力,直到投料试车。
- 5、氮气置换时不能拆除任何阀门和仪表,氮气置换后再进行煤气置换准备投料试车。

燃气管道置换的主要的是排放口需要氧气测量设备测得氧气含量小于0.5%

上海贤易机械设备有限公司提供压缩空气及工业产品系统解决方案、是行业的追随者.在与众多客户和商业伙伴的紧密合作过程中,贤易机械不断创造的生产力.贤易机械以上海为中心,辐射全国市场.随着工业服务设备需求的快速增长,贤易机械系统解决方案已经成为压缩空气的供应商,提供贴近客户需求的"全面解决方案".凭借全年无休的服务支持,我们非常自豪地向您提供压缩机空气设备解决方案

我们主要空气系统业务范围有:空气压缩机租赁(电动压缩机租赁;柴动空压机租赁;无油空压机租赁;高压空压机租赁);油田制氮注氮设备租赁服务(,电动撬装式、柴动撬装式、车载式等规格);二手空压机设备买卖置换解决方案(阿特拉斯、英格索兰、寿力、凯撒、日立、神钢、伯格、埃尔曼、IHI等*品牌);螺杆主机维护大修;柴动空压机驱动引擎大修维护;球罐气密打压工程服务;管道吹扫试压服务、氮气置换试压工程服务;我们为您提供的压缩空气系统解决方案的所有设备及工程服务,在满足并符合所有质量环境安全的标准下,外形美观大方不失小巧,运行噪音低,故障率小,能够满足在苛刻的工况环境使用.进一步提升您的生产力. 我们的服务水准赢得了广大客户的认同.并且成为很多企业压缩空气系统供应商.不论是昨天、、明天、追求,创造价值,互惠共赢是贤易机械永恒不变的主题!

上海贤易为您提供化、全方位压缩空气系统租赁及管道、球罐、装置氮气置换打压服务。根据客户需求,提供无油压缩空气吹扫、试压、打压服务.贤易租赁的产品系列有:柴移动空气压缩机租赁;电移动空气压缩机租赁;固定式电动空气压缩机租赁;无油空气压缩机租赁;高风压压缩机租赁;空压机后处理设备租赁;各功率空压机备机提供;另提供二手空压机买卖置换服务。

上海贤易空压机租赁服务及管道工程服务遍布全中国,在大中城市备有空压机租赁仓库及维修网点,可以为广大客户提供更方便、快捷的空气压缩机租赁服务和管道服务!提供低压、中压、高压、微油、无油、固定式、柴动式机型等全方位整套管道试压、吹扫、打压、通球等服务。