

DYWS型液下多用泵 凯实利

产品名称	DYWS型液下多用泵 凯实利
公司名称	上海凯实利制泵有限公司
价格	2588.00/台
规格参数	品牌:凯实利 型号:DYWS70-12 材质:铸铁
公司地址	上海市松江区洞泾路321号
联系电话	021-57745959 13918957916

产品详情

品牌	凯实利	型号	DYWS70-12
材质	铸铁	性能	不阻塞
原理	离心泵	泵轴位置	边立式
叶轮吸入方式	单吸式	叶轮数目	1个
流量	70 (m3/h)	扬程	12 (m)
许过最大粒径	4 (mm)	吸入口径	75 (mm)
排出口径	75 (mm)		

一、概述

dyws型多用液下泵系单吸离心泵，使用于矿山、造纸、印染、环保、石墨、云母、黄金、陶瓷、炼油、石油、化工、农场、盐场、碘场、染化、酿酒、食品、化肥碓化、选厂、建筑、大理石厂、金矿、泥浆、流沙、泥塘，污浊液送吸浓稠度，装料及悬浮物质的污水作业，也可作煤矿排水及含有泥块的流体。

若与高压水泵、水枪配合，组成水利机械土方工程机组，就可用作农村的土地平整、河道及池塘的挖井等，小型水利工程的挖方与输方以及城市的防空工程、地下工程等。

二、型号意义

dyws - 污水、泥浆

dyws型多用液下泵叶轮必须沉入液体内部才能正常工作，也可真空抽吸，每种泵都各有几种不同的长度规格，供用户选用。

三、技术规格



泵型号	dyws	dyws	dyws	dyws	dyws	dyws	dyws	dyws	dyws	dyws	dyws
主要参数	150-25	200-20	100-20	80-20	70-12	50-8	30-8	20-8	15-25	8-	8-
流量m ³ /n	200	300	100	80	70	50	30	20	15	8	8
扬程m	12	12	20	20	12	8	8	8	25	10	10
转速y.p.m	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	2900	2900	2900
配用电机kw	22	22	15	11	5.5	3	2.2	1.5	3	0.7	0.7
介质浓度%	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
出口直径mm	125	150	75	75	75	75	50	50	50	40	40
效率%	60	60	65	60	63	61.5	56	55	55	55	55

注：本规格分为老型号和新型号两种，选用时须说明。

四、结构说明

dyws型泵系单级单吸离心泵，流体沿泵体的轴线成90度夹角流动，主要部件有泵体、叶轮、前盖、泵座、轴接管、轴承座、支承架出水弯头、排液管。

泵的旋转方向从电机端看，泵转子为顺时针旋转，本性泵由电机通过弹性联轴器直接转动。

该泵还设有防沙装置，用以防止流沙、污物等杂质进入轴承中而加剧磨损影响寿命。

本泵可垂直式倾斜使用，容易起动，不需引水，安装方便。

规格型号	流量q(m ³ /h)	扬程h(m)	转速n(r/min)	效率n(%)	配带电动机	
					型号	功
dyws70—12 × 5000	70	12	1450	61.5	y132s—4	
dyws80—20 × 1000	80	20		60	y160m—4	
dyws80—20 × 1500					y160m—4	
dyws80—20 × 2000					y160m—4	
dyws80—20 × 2500					y160m—4	
dyws80—20 × 3000					y160m—4	
dyws80—20 × 3500						
dyws80—20 × 4000					y160m—4	
dyws80—20 × 4500					y160m—4	
dyws80—20 × 5000					y160m—4	
dyws80—20 × 6000					y160m—4	
dyws150—25 × 1000	150	25		60	y180l—4	
dyws150—25 × 1500					y180l—4	
dyws150—25 × 2000					y180l—4	
dyws150—25 × 2500			y180l—4			
dyws150—25 × 3000			y180l—4			
dyws150—25 × 3500			y180l—4			
dyws150—25 × 4000			y180l—4			
dyws150—25 × 4500			y180l—4			
dyws150—25 × 5000			y180l—4			

