

# 无泄漏压滤机专用泵 凯实利

产品名称	无泄漏压滤机专用泵 凯实利
公司名称	上海凯实利制泵有限公司
价格	3688.00/件
规格参数	是否提供加工定制:是 型号:YL50-32-125 品牌:凯实利
公司地址	上海市松江区洞泾路321号
联系电话	021-57745959 13918957916

## 产品详情

是否提供加工定制	是	型号	YL 50-32-125
品牌	凯实利	用途	流程泵
驱动方式	电动	泵轴位置	卧式
叶轮吸入方式	单吸式	叶轮结构	封闭式叶轮
性能	无泄露	叶轮数目	单级
流量	12.5 ( m3/h )	扬程	50 ( m )
转速	1450 ( rpm )	轴功率	1.27 ( kW )
吸入口径	50 ( mm )	排出口径	32 ( mm )

## yl 系列压滤机专用泵（无泄漏）

一、概述yl系列压滤机专用泵是在同类进口设备的基础上，结合国内压滤机的使用特点和要求，引进、消化、吸收德国先进技术开发而成的卧式单级单吸离心泵，是与压滤机配套的一种理想的专用设备，彻底解决了一般离心泵和容积式泵配用在压滤机上压力不足，密封易损坏，零部件寿命短等弊端。

二、性能流量 (q) : 1.6-400m<sup>3</sup>/h 扬程 (h) : 5-125m 工作压力 (p) : 2.4mpa 温度 (t) : 0-150

三、设计特点完全围绕压滤机所输送介质的工况条件、使用要求等因素所设计。叶轮采用后开式、流道宽、不易堵塞，抗结晶、耐颗粒；密封形式采用德国先进的机械密封技术，密封端面为优质整体硬质合金、耐磨、耐腐蚀性能好；悬架部件采用三只进口轴承，悬架部件长，因此该泵运转平稳、噪音低、密封效果好，维修方便，使用寿命长，适合于各种压滤机的配套使用。

我公司根据压滤机输送介质的不同，生产不同材质的压滤机专用泵，材料有：1cr18ni9ti、1cr18ni12mo2ti、304、304l、316l、双相不锈钢、f46、氟塑料合金、uhmwpe等材料。

#### 五、yl系列压滤机专用泵性能参数

泵型号	泵额定转速n=2900r/min					泵额定转速n=1450r/min				
	流量m <sup>3</sup> /h	扬程m	效率%	泵最大排出压力mpa	配用功率kw	流量m <sup>3</sup> /h	扬程m	效率%	泵最大排出压力mpa	配用功率kw
yl25-25-125	3.2	20	53	0.23	1.1	1.6	5	45	0.06	0.55
yl25-25-160	3.2	32	46	0.35	2.2	1.6	8	40	0.086	0.55
yl25-25-200	3.2	50	38	0.52	4	1.6	12.5	33	0.13	0.75
yl25-25-250	3.2	80	33	0.82	5.5	1.6	20	27	0.21	1.5
yl 40-32-125	6.3	20	52	0.23	2.2	3.2	5	46	0.06	0.55
yl 40-32-160	6.3	32	47	0.35	3	3.2	8	42	0.09	0.75
yl 40-32-200	6.3	50	38	0.52	5.5	3.2	12.5	38	0.13	0.75
yl 40-32-250	6.3	80	32	0.82	7.5	3.2	20	35	0.21	1.5
yl 50-32-125	12.5	20	51	0.23	3	6.3	5	45	0.06	0.55
yl 50-32-160	12.5	32	46	0.35	4	6.3	8	40	1.09	0.75
yl 50-32-200	12.5	50	39	0.52	7.5	6.3	12.5	33	0.13	1.1

yl 50-32-250	12.5	80	33	0.82	15	6.3	20	27	0.21	2.2
yl 65-50-125	25	20	62	0.23	3	12.5	5	55	0.06	0.55
yl 65-50-160	25	32	57	0.35	5.5	12.5	8	51	0.09	1.1
yl 65-40-200	25	50	52	0.52	11	12.5	12.5	46	0.13	1.5
yl65-40-250	25	80	46	0.82	18.5	12.5	20	39	0.21	3
yl 65-40-315	25	125	39	1.28	30	12.5	32	33	0.33	5.5
yl 80-65-125	50	20	69	0.23	5.5	25	5	64	0.06	1.1
yl 80-65-160	50	32	67	0.35	11	25	8	62	0.09	1.5
yl80-50-200	50	50	63	0.52	15	25	12.5	57	0.13	2.2
yl80-50-250	50	80	57	0.82	30	25	20	53	0.21	4
yl80-50-315	50	125	48	1.28	45	25	32	43	0.33	7.5
yl100-80-125	100	20	77	0.23	11	50	5	73	0.06	1.5
yl100-80-160	100	32	73	0.35	15	50	8	72	0.09	3
yl100-65-200	100	50	72	0.55	30	50	12.5	68	0.13	4
yl100-65-250	100	80	68	0.86	37	50	20	65	0.21	5.5
yl100-65-315						50	32	58	0.33	11
yl125-100-200	200	50	77	0.55	45	100	12.5	72	0.13	7.5
yl125-100-250	200	80	75	0.9	75	100	20	72	0.21	11
yl125-100-315						100	32	68	0.33	18.5
yl125-100-400						100	50	60	0.52	30
yl150-125-250						200	20	77	0.21	18.5
yl150-125-315						200	32	75	0.33	30

yl150-12 5-400						200	50	70	0.52	45
yl200-15 0-250						400	20	81	0.21	37
yl200-15 0-315						400	32	79	0.33	55
yl200-15 0-400						400	50	78	0.54	90