

上海恺联轴器厂家 湖北FAG轴承

产品名称	上海恺联轴器厂家 湖北FAG轴承
公司名称	上海恺联轴器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海普陀区兰溪路900弄15号
联系电话	18800370568 18800370568

产品详情

德国FAG轴承 上海FAG轴承 接触式密封 接触式密封在一定的压紧力的作用下（通常为径向力）与其需要密封的金属表面相接触。再能保证密封的前提下，这个压紧力应尽量小，以避免运转时的摩擦力矩和温升增加太多。接触表面的润滑条件、表面粗糙度以及滑动速度都会影响摩擦力矩和温度以及密封件的磨损。

毛毡密封用于脂润滑的轴承时，是一种即简单又有效的密封方式。毛毡圈在安装之前要在油中浸泡，这样处理后它的防尘性能特别好。如果外界环境非常差，可以并排使用两个毡圈。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：上海恺联轴器有限公司

德国FAG轴承 上海FAG轴承 摩擦 滚动轴承的摩擦很小，FAG轴承，但他们的摩擦条件是变化的，在个别类型的轴承中，除了存在滚子间的接触摩擦外，还存在着不同程度的滚动摩擦。润滑摩擦也同样存在。摩擦引起的热量影响轴系的工作温度。

滚动体在滚道中滚动时产生滚动摩擦，而滑动摩擦产生于保持架中滚动体的引导面、保持架挡边和滚子轴承的滚子表面与滚道挡边之间。润滑摩擦是工作表面之间的润滑剂，在工作时发生扰动由润滑剂内部摩擦引起的。

德国FAG轴承 上海FAG轴承 极限转速 决定极限转速的因素是力学的限制，即轴承零件的强度或接

触试密封的滑动速度。轴承性能表中给出了极限转速和标准未限定的参考转速即对接触式密封的轴承转速限制。在这些情况中极限转速用于相当 $P/C=0.1$ 的载荷，工作温度70摄氏度，油浴润滑，一般安装条件。

参考工况 采用普通结构的滚动轴承，普通精度等级、普通游隙、不带接触式密封。

轴承外圈固定。轴水平安装。使用常用的配合，因此工作游隙也处于正常水平。

滚动轴承中应力正常分布。也就是说无下列不正常情况：轴承不同心或倾斜与轴承配合的零件发生变形；滚动体的离心力过大。

上海恺联轴承厂家-湖北FAG轴承由上海恺联轴承有限公司提供。上海恺联轴承厂家-湖北FAG轴承是上海恺联轴承有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杨经理。同时本公司还是从事IKO轴承，日本IKO轴承代理商，上海IKO轴承代理商的厂家，欢迎来电咨询。