

凯实利品牌低转速低噪音管道离心泵

产品名称	凯实利品牌低转速低噪音管道离心泵
公司名称	上海凯实利制泵有限公司
价格	788.00/台
规格参数	品牌:凯实利 型号:KSLD65-160 材质:铸铁
公司地址	上海市松江区洞泾路321号
联系电话	021-57745959 13918957916

产品详情

品牌	凯实利	型号	KSLD65-160
材质	铸铁	性能	自动
用途	管道泵	泵轴位置	边立式
叶轮结构	敞开式叶轮	叶轮吸入方式	单吸式
流量	12.5 (m ³ /h)	叶轮数目	1
扬程	8 (m)	吸入口径	65 (mm)
排出口径	50 (mm)	结构原理	喷射泵

详细信息：sg型管道增压泵是为管道增压输送，解决管道压力过低而研制的新颖泵，比目前应用卧式离心泵具有很大的优越性。由于采用先进机械密封，电机主轴直接安装叶轮，故效率高、耗电省、结构紧凑、体积小、重量轻、装修方便等特点，并可根据扬程与流量需要并串联使用。主要用途1. sg系列普通管道泵适用于高层建筑增压送水、园林喷灌、冷却塔上水、远距离输水、空调、制冷冲洗、浴室等采暖水循环加压。使用温度80 以下。2.

sgr系列热水管道泵适用于采暖、锅炉等行业的高温热水增压循环。使用温度150 以下。3. sgp系列耐腐蚀管道泵适用于输送食品、制药、造酒、化工等行业的工艺流程中腐蚀性介质，使用温度100 以下。4. sgb系列防爆管道泵适用于输送无腐蚀性液体，有甲烷或煤矿井下固定设备 类及工厂 a、 b级，温度组别为t1、 t2、 t3、 t4组存在爆炸性混合物的其它工业场所。使用温度80 以下。5. sgpb系列耐腐蚀防爆管道泵适用于输送化工、制药、石油、食品、国防等工业腐蚀性液体，有甲烷或煤矿井下固定设备 类及工厂 a、 b级，温度组别为t1、 t2、 t3、 t4组存在爆炸性混合物的其它工业场所。使用温度150 以下。使用条件 进口管水压不大于3公斤/立方厘米，不小于0.2公斤/立方厘米，水质为清水，不应有纤维或固体颗粒，对热水应为软水；介质温度：不低于0 ；周围环境温度不超过 ± 45 ；电源电压380v，部分为220/380v。