

HBL消防气压给水设备 铸铁

产品名称	HBL消防气压给水设备 铸铁
公司名称	上海凯实利制泵有限公司
价格	8988.00/台
规格参数	材质:铸铁 用途:消防泵 性能:自动
公司地址	上海市松江区洞泾路321号
联系电话	021-57745959 13918957916

产品详情

材质	铸铁	用途	消防泵
性能	自动	驱动方式	电动
空气消耗量	50	最大供气压力	1.6
允许颗粒值	80 (mm)	吸程	5 (m)
出口压力	0.6 (Mpa)	扬程	30 (m)
品牌	凯实利	型号	HBL型
流量	120 (m3/h)	工作压力	0.6
功率	30	产地	上海

凯实利品牌之hbl、kbh变频(生活)消防给水设备具有恒压精度高、使用寿命长、高效节能、自动化程度高等特点，生活与消防共同一个系统，节约投资、运行可靠，主要适用于生活与消防给水和其它恒压供水场合。生活、消防用水流量为6.5 ~ 2900m³/h，主要配备xbd系列消防泵。

详细信息：

本公司系列恒压供水设备一般由三大部分组成。恒压供水设备的供水能力由水泵机组决定,系统的协调运行由控制柜控制。气压贮能器的主要作用是贮能保压,应付少量供水及正常泄漏,同时也是自动控制不可缺少部件。大量用水时,管网压力下降,水泵自动起动供水。不含贮能器的给水设备确切地说,是一套自动调节压力和流量的泵站设备,一般不能自动开、停。有两种各有特点的气压贮能器,一种是隔膜气压罐,工作中压缩气体与水被隔膜分离不接触,以而可较长期保持气量不减少。另一种是自动补气罐,运行中不断地自由补气,以补充气体因溶解渗漏的减少。自前实际应用的补气方式达7-8种以上。由于工作特点的不同,恒压供水设备分为两大类,一类称为气压自动给水设备,另一类称为变频调速自动给水设备。它们各有特点,都属于无塔供水设备,已被广泛用于宝洁、生产、消防供水、水锤等许多领域。按照流量、扬程的需要,产品配备可以1-4台或更多的水泵并联运行。如果所配水泵仅一台称为基泵或主泵,其它称为辅泵。流量需求较小时,只开基泵,流量需求大时,才开动一台或多台辅泵。按控制程序的不同,可以选择基泵固定,其余辅泵自动递次交替轮换工作的运行立式,也可选择基泵辅泵一起递次交替轮换的工作运行方式(每台泵既是基

泵,也是捕泵),以防备用泵长期不用而生锈卡死。

特点：额定消防供水流量：5l/s—50l/s额定消防供水压力：0.3—1.6mpa1、自动调速恒压供水，供水压力可根据需要在适当范围调整，不受水泵系列参数限制；2、可防止水泵在小流量运行时造成高压爆管等事故；3、可实现消防泵低速巡检试机功能；4、变频器具有完善的检测功能，变频软启动、软关机冲击小，具有很高的启动可靠性；5、可实现消防、生活、生产公用一套设备，多恒压供水，全自动控制；6、备有通信接口（rs485自由口），以便与楼宇ba系统接口，实现网络化；7、高起点、高可靠性设计，吸收了近十年来变频恒压给水设备的应用设计经验，优选控制系统方案与主回路开关电器。 工况：适用于直接抽取市政管网水源作消防供水的场合；适用于生活、消防合用一套给水设备的场合；适用于对消防供水压力、对消防巡检及其他方面有特殊要求的场合；可提高消防用水的实际使用效果。