

特价供应SG型管道增压泵

产品名称	特价供应SG型管道增压泵
公司名称	上海凯实利制泵有限公司
价格	1588.00/台
规格参数	品牌:凯实利 型号:50SG20-65 材质:铸铁
公司地址	上海市松江区洞泾路321号
联系电话	021-57745959 13918957916

产品详情

品牌	凯实利	型号	50SG20-65
材质	铸铁	性能	自动
用途	增压泵	泵轴位置	边立式
叶轮结构	封闭式叶轮	叶轮吸入方式	单吸式
流量	20 (m3/h)	叶轮数目	1
扬程	65 (m)	吸入口径	50 (mm)
排出口径	50 (mm)		

一、sg型管道泵

sg普通型适用于高层建筑增压送水、园林喷灌、冷却塔上水、远距离输水，制冷冲洗、浴室等冷暖循环。使用温度80 以下。

sgr热水型适用于暖房，锅炉等行业的高温热水增压循环。使用温度过140 。

sgp耐腐型是输送腐蚀介质的不锈钢管道泵，适和于食品制药、酿酒、化工等行业的工艺流程中使用。使用温度100 以下。

sgb防爆型适用于石油、化学液体无腐蚀性、易燃易爆液体输送。使用温度80 以下。

sgpb防腐爆型适用于化工、化学、液体等带腐蚀性易燃易爆液体输送。使用温度140 以下。
口径15--500mm 流量0.6-1200m3/h 扬程5-100m 电机0.04-55kw 转速1450-2900r/min

二、sg型管道泵(增压泵)性能参数：

型号	口径(mm)	流量(m3/h)	扬程(m)	电机功率(kw)	电压(v)
----	--------	----------	-------	----------	-------

15sg0.6-5	15	0.6	5	0.04	220
15sg1.8-10	15	1.8	10	0.12	220
20sg2-8	20	2	8	0.12	220
20sg3-14	20	3	14	0.25	220
20sg3-30	20	3	30	0.75	220
25sg2.5-15	25	2.5	15	0.25	220
25sg4-20	25	4	20	0.75	220
25sg3-30	25	3	30	0.75	220
32sg5-20	32	5	20	0.75	220
40sg5-8	40	5	8	0.25	220
40sg6-20	40	6	20	0.75	220
50sg10-7.5	50	10	7.5	0.75	220
50sg10-15	50	10	15	0.75	220
25sg4-20	25	4	20	0.75	380
25sg3-30	25	3	30	0.75	380
25sg6.5-30	25	6.5	30	1.5	380
25sg10-50	25	10	50	4	380
25sg5-20	32	5	20	0.75	380
32sg5-20					
32sg8-30	32	8	30	1.5	380
32sg15-40	32	15	40	4	380
32sg12-50	32	12	50	4	380
32sg14-80	32	14	80	7.5	380
40sg6-20	40	6	20	0.75	380
40sg9-30	40	9	30	1.5	380
40sg18-40	40	18	40	4	380
40sg15-50	40	15	50	4	380
40sg18-65	40	18	65	7.5	380
40sg15-80	40	15	80	7.5	380
50sg10-7.5	50	10	7.5	0.75	380
50sg10-15	50	10	15	0.75	380
50sg12-25	50	12	25	1.5	380
50sg15-30	50	15	30	2.2	380