

非预应力电杆 泰安汶河水泥制品 14米非预应力电杆

产品名称	非预应力电杆 泰安汶河水泥制品 14米非预应力电杆
公司名称	泰安市汶河水泥制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市岱岳区角峪镇
联系电话	18905418809

产品详情

水泥电杆的排杆、对接与焊接

输配电线路的架起是电网建造中的一部分，而水泥杆的排杆、对接与焊接是线路施工中一项重要的生产流程，也是关系到整个工程施工质量、施工进度的重要环节。

架空电力线路建造施工中，直线杆通常选用水泥电杆，运用现浇混凝土套筒根底与电杆衔接，它的长处是强度高，，14米非预应力电杆价格，占地少，便利农业机械化耕耘。跟着社会经济的开展，人民生活水平的不断进步，当前乡村房子的楼层通常为2~3层。电力线路与房子及“三线”的穿插跨过不可避免，这就需求进步电力线路杆塔高度，如今直线杆已遍及运用24m、27m、30m水泥杆，水泥杆直径大，全体分量到达7~8t，有必要分节加工，每棵电杆的接头数量少则3个，多则5个，而焊接质量的好坏将直接影响到电力线路安全运转。

水泥电杆是我们在电线架设过程中必不可缺的一种工具，无论是农村还是城市，水泥电杆的身影都随处可见的，水泥电线杆质量的好坏直接影响着供电的安全、生合安全和有效性，所以，我们在选择水泥电线杆的时候一定要选择质量较高的水泥电线杆产品才可以。

- 1、选择水泥电杆首先看水泥电线杆的表面，好的水泥杆外表光滑而且较直，局部麻面和粘皮较低，不能超过总体的百分之五，而且可以修补
- 2、水泥电线杆的表面不能超过0.05毫米的外表面环向裂缝
- 3、水泥电线杆的表面合缝处不允许漏浆。

4、水泥电线杆的梢端及根端不应有碰伤漏浆，但当环向碰伤或漏浆长度不大于周长的1 / 4，且纵向长度不大于50mm，时，直径430毫米非预应力电杆价格，允许制造厂修补。

水泥电线杆工艺流程：钢筋加工和钢筋笼制作：钢筋冷拔，切断，弯曲和绑扎，混凝土配料、搅拌系统：混凝土配料与搅拌，电线杆成型：离心发成型圆形电杆（需要离心机、模具和布料机等设备），直径210毫米非预应力电杆价格，或震动成型其它类型电杆（需要布料机、震动台、模具等设备），非预应力电杆价格，蒸汽养护：新成型电杆带摸静停一段时间，进入蒸汽养护室，养护几小时，脱模和养护：电杆带模出养护室，脱模，清模，脱模的电杆继续保湿或泡水养护一段时间。模具的投资较大，生产效率决定于模具周转率。

生产水泥电线杆是在一定转速（产生足够的离心力，使水泥料形成中间空的电线杆）的钢模中用蒸汽养护而成。钢模是两个半模合成的，以便加料与取出成品。因此在成形之前需要对电线杆钢筋骨架（钢筋笼）的制作与符合比例要求的水泥料浆（水泥+石子+砂+水）的混合。

非预应力电杆价格-泰安汶河水泥制品-14米非预应力电杆价格由泰安市汶河水泥制品有限公司提供。行路致远，砥砺前行。泰安市汶河水泥制品有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为水泥及制品具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事混凝土盖板，钢筋混凝土盖板，水泥盖板的厂家，欢迎来电咨询。