

无密封自控、无泄漏立式自吸泵

产品名称	无密封自控、无泄漏立式自吸泵
公司名称	上海凯实利制泵有限公司
价格	4800.00/台
规格参数	品牌:无密封自控自吸泵 型号:ZX(W)32-25-125 材质:铸铁
公司地址	上海市松江区洞泾路321号
联系电话	021-57745959 13918957916

产品详情

品牌	无密封自控自吸泵	型号	ZX(W)32-25-125
材质	铸铁	驱动方式	电动
用途	增压泵	泵轴位置	边立式
叶轮结构	封闭式叶轮	叶轮数目	单级
叶轮吸入方式	单吸式	原理	离心泵
性能	无泄露	扬程	15（m）
转速	2900（r/m）	功率	3（w）
流量	30（m3/h）		

详细信息：

wfb系列无密封自控自吸泵采用无泄漏v型密封总成，革除了传统水泵的填料密封、盘根密封、机械密封，彻底制服了“跑、冒、滴、漏”，是代替原各种长轴液下泵、潜水泵、潜污泵等最理想的设备。该结构泵缺点：一、停机液体沿轴方向往外泄漏，对于频繁起动设备的场合不太适合；二、副叶轮消耗的功率太大、水泵效率低。wfb改进型结构为有密封装置，一是提高水泵效率，二是降低电机功率，三是抑制了水泵停机泄漏现象。运动过程中密封装置不摩擦、无磨损，使用寿命较同类产品长10倍以上。移植真空泵原理、自吸性能稳定可靠，特别是采用“电动空气控制阀”真正实现了“一次引流，终身自吸”。效率高、振动小、噪音低、移动灵活、拆卸简便、易于安装、不需地脚固定，免去了长轴液下泵运输，安装、维修等困难。具有优越的自控功能，可与高科技领域和高度自动化系列统配套使用。

无密封自控自吸泵型号意义：

使用范围：

wfb系列无密封自控自吸泵具有耐温、耐压、耐磨、“一次引流”、“终身自吸”等多种功能。目前生产衬四氟、氯化聚醚、超高分子聚乙烯、聚丙烯、不锈钢、铸钢、生铁等多种材质。wfb型无密封自控自吸泵广泛适用于电子、电力、化工、冶金、医药、食品、电镀、环保、消防、市政、净水、国防军工、纺织印染、采掘选矿等行业。

无密封自控自吸泵结构说明:

无密封自控自吸泵共分五种型号：1型为长方型无密封自控自吸泵，2型为圆锥型无密封自控自吸泵，3型为防爆型无密封自控自吸泵，4型为户外型无密封自控自吸泵，5型为推车移动型无密封自控自吸泵无密封自控自吸泵流量设计从0.75—6850m3/h、扬程5m—132m、吸液口径16—800 mm、出液口径10—600 mm。

无密封自控自吸泵性能参数:

规格型号			转速	流量	总扬程	配套功率	允许吸深	吸液口径	出液口径	整机重量
类别代码	材质代号	型号	r/min	m3/h	m	kw	≤ m	mm	mm	kg
1—5	t.g.pp.bxg	16wfzb-a	2900	0.75	8	0.75	2.5	16	10	75
				1.1	6.5					
				1.5	5.5					
1—5	t.g.pp.bxg	32wfzb-a	2900	4.5	13	1.5	3	32	25	99
				6.5	10.5					
				9	8					
1—5	t.g.pp.bxg	40wfzb-a	2900	6.5	25	4	4	40	32	140
				8.5	23					
				10	21					
1—5	t.g.pp.bxg	40wfzb-a1	2900	13.5	18	3	4	40	32	140
				5	15					
				8	13					
1—5	t.g.pp.bxg	40wfzb-a2	2900	10	11	2.2	4	40	32	125
				14	8					
1—5	t.g.pp.bxg	50wfzb-a	2900	7.5	28	5.5	5	50	40	205
				12.5	26					
				15	24.5					
1—5	t.g.pp.bxg	50wfzb-a1	2900	10.5	20.5	3	5	50	40	170
1—5	t.g.pp.bxg	50wfzb-ad	1450	5	11	1.5	4	50	40	149
				6.3	10					
				7.5	9					
1—5	t.g.pp.bxg	50wfzb-ad1	1450	10	6	1.5	4	50	40	149
1—4	t.g.bxg	50wfzb-b	2900	10	40	11	5	50	40	215
				11	38					
				15	35					
1—4	t.g.pp.bxg	50wfzb-b1	2900	7	33	7.5	5	50	40	205
				12	31					
				15	29					
1—5	t.g.pp.bxg	50wfzb-b2	2900	10	26.5	4	5	50	40	185
1—5	t.g.pp.bxg	50wfzb-b3	2900	5	15	2.2	4	50	40	150
				6.4	14					
				7.5	12.5					
1—4	t.g.bxg	50wfzb-c	2900	8.5	58	15	5	50	40	240
				12	56					
				15	54					
1—4	t.g.bxg	50wfzb-c1	2900	11	46	7.5	5	50	40	215
				10	40					
1—5	t.g.pp.bxg	50wfzb-cd	1450	5	19	3	4	50	40	170

				6	18					
				8	17					
1—4	t.g.bxg	50wfzb-e	2900	7.5	82	22	5	50	40	260
				12	80					
				15	75					
1—4	t.g.bxg	50wfzb-e1	2900	12	68	18.5	5	50	40	250
				11	62					
				10	55					
1—5	t.g.pp.bxg	50wfzb-e2	2900	6.3	25	3	4	50	40	170

规格型号		转速	流量	总扬程	配套功率	允许吸深	吸液口径	出液口径	整机重量	
类别代码	材质代号	型号	r/min	m3/h	m	kw				
1—5	t.g.pp.bxg	65wfzb-a	2900	15	27	7.5				
				20	26					
				25	24					
1—5	t.g.pp.bxg	65wfzb-a1	2900	21	20	5.5				
1—5	t.g.pp.bxg	65wfzb-ad	1450	7	12	3				
				12	11					
				15	9					
1—4	t.g.bxg	65wfzb-b	2900	15	41	11				
				25	38					
				30	36					
1—5	t.g.pp.bxg	65wfzb-b1	2900	20	26	7.5				
1—5	t.g.pp.bxg	65wfzb-bd	1450	10	16	4				
				12	14					
				15	13					
1—4	t.g.bxg	65wfzb-c	2900	15	58	18.5				
				25	56					
				30	52					
1—4	t.g.bxg	65wfzb-c1	2900	22	45	15				
1—5	t.g.pp.bxg	65wfzb-c2	2900	7.5	19	4				
				12.5	18					
				15	17					
1—4	t.g.bxg	65wfzb-e	2900	15	82	30				
				25	80					
				30	78					
1—4	t.g.bxg	65wfzb-e1	2900	21	64	18.5				
				20	55					
1—5	t.g.pp.bxg	65wfzb-e2	2900	7.5	27.5	7.5				
				12.5	26					
				15	24.5					
1—4	t.g.bxg	65wfzb-f	2900	15	127	45				
				25	125					
				30	123					
1—4	t.g.bxg	65wfzb-f1	2900	18	108	45				
				21.5	95					
				23.5	85					
1—4	t.g.bxg	65wfzb-f2	2900	7.5	38	7.5				
				12.5	37					
				15	36					
1—4	t.g.bxg	65wfzb-f3	2900	9	30	5.5				

规格型号			转速	流量	总扬程	配套功率	允许吸深	吸液口径	出液口径	整机重量
类别代码	材质代号	型号	r/min	m3/h	m	kw	≤ m	mm	mm	k
2 — 4	t.g.pp.bxg	80wfzb-a	2900	30	28	11	6	80	65	38
				50	26					
				60	24					
				70	20					
2 — 4	t.g.pp.bxg	80wfzb-ad	2900	15	11.5	4	4	80	65	30
				25	11					
				30	10.5					
				38	9					
2 — 4	t.g.bxg	80wfzb-b	2900	40	40	15	5	80	65	39
				50	38					
				60	35					
				65	28					
2 — 4	t.g.pp.bxg	80wfzb-bd	1450	15	15	5.5	5	80	65	34
				25	14					
				30	13					
				35	11					
2 — 4	t.g.bxg	80wfzb-c	2900	30	59	22	5	80	65	46
				50	55					
				60	52					
2 — 4	t.g.bxg	80wfzb-c1	2900	45	46	15	5	80	65	40
				40	38					
2 — 4	t.g.pp.bxg	80wfzb-c2	2900	15	19	7.5	5	80	65	32
				25	18					
				30	17					
2 — 4	t.g.pp.bxg	80wfzb-cd	1450	21	14	5.5	5	80	65	34
				25	12					
2 — 4	t.g.bxg	80wfzb-e	2900	30	84	37	5	80	65	48
				50	80					
				60	76					
2 — 4	t.g.bxg	80wfzb-e1	2900	30	60	18.5	5	80	65	40
				40	50					
2 — 4	t.g.pp.bxg	80wfzb-e2	2900	15	27	11	5	80	65	38
				25	26					
				30	24					
2 — 4	t.g.pp.bxg	80wfzb-e3	2900	22	22	5.5	5	80	65	30
				20	18					
2 — 4	t.g.bxg	80wfzb-f	2900	30	128	55	5	80	65	58
				50	125					
				60	120					
2 — 4	t.g.bxg	80wfzb-f1	2900	26	103	45	5	80	65	53
				30	95					
				40	80					
2 — 4	t.g.bxg	80wfzb-f2	2900	15	38	11	5	80	65	38
				25	36					
				30	35					
2 — 4	t.g.bxg	80wfzb-f3	2900	21	34	11	5	80	65	38
规格型号			转速	流量	总扬程	配套功率	允许吸深	吸液口径	出液口径	整机重量
类别代码	材质代号	型号	r/min	m3/h	m	kw				
2 — 4	t.g.pp.bxg	100wfzb-a	2900	60	30	18.5				

				100	26			
				110	22			
				120	20			
2—4	t.g.pp.bxg	100wfzb-ad	1450	30	12	7.5		
				40	11			
				50	10			
				60	9			
2—4	t.g.bxg	100wfzb-b	2900	60	40	22		
				80	36			
				100	32			
				120	28			
2—4	t.g.pp.bxg	100wfzb-bd	1450	30	15	11		
				40	14			
				50	13			
				68	11			
2—4	t.g.bxg	100wfzb-c	2900	45	55	37		
				80	48			
				100	45			
2—4	t.g.bxg	100wfzb-c1	2900	75	40	30		
				85	35			
2—4	t.g.bxg	100wfzb-c2	2900	40	20	11		
				50	19			
				60	18			
2—4	t.g.bxg	100wfzb-c3	2900	40	16	7.5		
				45	15			
2—4	t.g.bxg	100wfzb-e	2900	60	87	55		
				80	80			
				100	75			
2—4	t.g.bxg	100wfzb-e1	2900	80	60	45		
				100	51			
2—4	t.g.pp.bxg	100wfzb-e2	2900	30	26	11		
				50	25			
				55	24			
2—4	t.g.pp.bxg	100wfzb-e3	2900	62	22	11		
				58	18			
2—4	t.g.bxg	100wfzb-f	2900	60	133	90		
				80	125			
				100	120			
2—4	t.g.bxg	100wfzb-f1	2900	80	108	75		
				90	90			
				100	80			
2—4	t.g.bxg	100wfzb-f2	2900	30	40	15		
				50	38			
				60	36			
2—4	t.g.pp.bxg	100wfzb-f3	2900	46	23	11		