

江苏众众电热管生产家 北京油田井口防爆电加热器

产品名称	江苏众众电热管生产家 北京油田井口防爆电加热器
公司名称	江苏众众电热科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省扬中市三茅街道238省道46公里处
联系电话	13222619939 13222619939

产品详情

分类

- 1、按照出线方式分类，可以分为单头电热管和双头电热管。
- 2、按照材质分类，可以分为不锈钢电热管、石英电热管、铁氟龙电热管、钛电热管
- 3、按照外形分类，油田井口防爆电加热器报价，可以分为直型电热管、U型电热管、L型电热管、W型电热管、翅片电热管、异型电热管
- 4、按照用途分类，油田井口防爆电加热器哪家好，可以分为干烧电热管和水烧电热管
- 5、按照加热方式分类，可以分为常规电阻加热管和辐射电热管

导热油电加热管是一种国际流行的长寿命电加热设备，当加热介质在压力作用下通过电加热器加热腔，采用流体热力学原理均匀地带走电热元件工作中所产生的巨大热量，使被加热介质温度达到用户工艺要求。用于对流动的液体、气态介质的升温、保温、加热。

导热油电加热管是一种国际流行的长寿命电加热设备，当加热介质在压力作用下通过电加热器加热腔，采用流体热力学原理均匀地带走电热元件工作中所产生的巨大热量，使被加热介质温度达到用户工艺要求。用于对流动的液体、气态介质的升温、保温、加热。

注意事项

- 1、元件允许在下列条件下工作: A . 空气相对湿度不大于95% , 无爆1炸性和腐蚀性气体。
B . 工作电压应不大于额定值的1.1倍 , 外壳应有效接地。 C . 绝缘电阻 1M 介电强度:2KV/1min。
- 2、电热管应做好定位固定 , 有效发热区必须全部浸入液体或金属固体内 , 严禁空烧。发现管体表面有水垢或结碳时 , 应及时清除干净再用 , 以免影响散热而缩短使用寿命。
- 3、加热易熔金属或固态硝酸盐、碱、沥青、石蜡等时 , 应先降低使用电压 , 待介质熔化后 , 才能升至额定电压。
- 4、加热空气时元件应交叉均匀排列 , 使元件有良好的散热条件 , 使流过的空气能充分加热。
- 5、加热硝酸盐时应考虑安全措施 , 北京油田井口防爆电加热器 , 预防爆1炸事故。
- 6、接线部分应放在保温层外面 , 避免与腐蚀性、爆1炸性介质、水份接触;引接线应能长期承受接线部分的温度及加热负载 , 接线螺丝紧固时应避免用力过猛。
- 7、元件应存放在干燥处 , 若因长期放置绝缘电阻低于1M 时 , 可在200 左右的烘箱中干燥 , 或降低电压通电加热 , 直至恢复绝缘电阻。
- 8、电热管出线端的氧化镁1粉 , 在使用场所避免受到污染物与水分渗入 , 防止漏电事故的发生。

江苏众众电热管生产家-北京油田井口防爆电加热器由江苏众众电热科技有限公司提供。江苏众众电热科技有限公司实力不俗 , 信誉可靠 , 在江苏 镇江 的节能设备等行业积累了大批忠诚的客户。江苏众众带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入** , 共创美好未来 !