

背景墙uv板一平 护墙板欣升 淮南uv板

产品名称	背景墙uv板一平 护墙板欣升 淮南uv板
公司名称	郟城县圣艺塑料制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东胜临沂市郟城县港上工业园
联系电话	18354436888 18354436888

产品详情

购买UV装饰板时需要注意些什么？

UV装饰板施工方法

拉线检查顶板

操作前应拉线检查UV装饰板顶部是否平直，背景墙uv板报价，如有问题及时纠正。避免UV装饰板压顶条粗细不一、高低不平、劈裂等。

墙面需做防潮处理

由于木料含水率大，干燥后容易收缩造成接头不严不平或开裂。因此如果墙面潮湿，应待干燥后施工，或做防潮处理。

面板表面要留缝隙

UV装饰板面板表面的高差应小于0.5mm;板面间留缝宽度应均匀一致，尺寸偏差不应大于2mm;单块面板对角线长度偏差不大于2mm;面板的垂直度偏差不大于2mm。

阴阳角要水平、垂直

UV装饰板的阴阳角处，是施工的重点和难点，应特别注意。必须做到阴阳角垂直、水平，对缝拼接为45°。

踢脚线与压条要紧贴面板

踢脚板和压条应该紧贴着面板，不得留有过大缝隙。固定踢脚板或压条的钉子间距，一般不得大于300mm;钉帽应敲扁，进入板条内的深度为0.5~1.0mm，淮南uv板，钉眼要用同色油性腻子抹平。

UV装饰板如何进行保养

UV板厂家所生产的UV板，在我们的生活中发挥着重要的作用，但是当我们在使用它的时候，还是需要进行清洁的，我们需要知道的是，如果它的上面出现了顽固的污渍，那么我们就需要使用比较温和的硬毛刷和食用苏打一起配合着使用，这样的话，效果是比较明显的，其次就是不能够使用水对它直接的冲洗，否则的话，就会出现受潮的现象，咖啡与茶渍之类的比较难进行清洁的污渍，背景墙uv板生产厂家，可使用温和的硬毛刷配合着家用的中性洗涤剂来进行清洁，不可应用酸性或者是碱性的洗涤剂清洁。UV板就是表面经过UV处理保护的板材。UV漆即紫外光固化漆，也称光引发涂料。在刨花板、密度板等板材上通过上UV漆，再经过UV光固化机干燥而形成的板材，因其易加工，可实现工业化生产，色泽鲜艳，耐磨，抗化学性强，使用寿命长，对机械设备和工艺技术要求高，并且具有抗潮湿抗变形的特点：底漆采用无溶剂型4E绿色涂料，背景墙uv板多少钱一平，不具有挥发性，无毒环保；固化后具有高光效果，是比较理想的装饰板材。背景墙uv板多少钱一平-护墙板欣升-淮南uv板由郟城县圣艺塑料制品厂提供。行路致远，砥砺前行。郟城县圣艺塑料制品厂致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为墙面砖具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!