

地暖

产品名称	地暖
公司名称	佛山市昊博节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇科技北路6号海奥公馆8座1107房
联系电话	18942408108

产品详情

空气能热泵是按照“逆卡诺”原理工作的，逆卡诺循环原理。通过压缩机系统运转工作，吸收空气中热量制造热水。具体过程是：压缩机将冷媒压缩，压缩后温度升高地冷媒，经过水箱中的冷凝器制造热水，热交换后的冷媒回到压缩机进行下一循环，在这一过程中，空气热量通过蒸发器被吸收导入冷媒中，冷媒再导入水中，产生热水。

佛山市昊博节能科技有限公司，是一家具有综合竞争实力的商用空气能热泵技术，公司长期专注于空气能常温机组，北方超低温热泵机组，泳池机组，地暖机组，水地源热泵，高温机组，烘干机组等的研发，生产和制造。

昊博节能经过多年产品设计和应用经验，对产品进行了优化和升级设计，

一、三重静音设计

例如五匹、七匹侧出风进行如了（1、压缩机，换热器下面增加了一块减振盘，减振盘下有十个减振胶垫做支撑，有效且大幅度减少压缩机启动和运行时的振动和运行时的噪声；2、上下分层设计，由于内部底层是密封的，有效地把压缩机的噪声隔离开，不像顶出风设计是开式的，噪音直接穿透蒸发器传递出去；3、我们还在压缩机和内部加上gao级的消声棉，大大降低了压缩机运行时的噪音！）

二、的泄冰槽设计。

由于南方与北方的环境差异，北方冬天比较寒冷，机器在低温环境下蒸发器容易结霜，当机器化霜的时候，地暖，霜水会自动流到排水槽，但是由于气温很低，水未从机器排水槽排出时已经结冰，这样会不断的在蒸发器下方的堆积，越积越厚严重的影响了蒸发器的吸风效果，从而导致机器制热效果严重下降！绝大多数厂家会在排水槽处增加电加热带用于融冰，这样效果不但不好，而且容易造成机器漏电跳闸，严重影使用，增加了不必要的麻烦。

而我们昊博节能的空气能热泵根据这样情况，将传统机器的化霜排水问题进行了升级改良，在蒸发器下方增加了泄冰槽，当排水口排不了冰的时候，可以直接从泄冰槽处从上而下自然排走，不会堆积在蒸发器上影响制热效果。非常巧妙的解决了融冰的痛点。

空气源热泵常见的防冻方法：

天气冷了，空气源热泵就需要考虑防冻问题，空气源热泵常见防冻措施有哪些呢？目前常见的防冻措施有带电防冻，停电防冻这两种。

- 1、带电防冻，主要指的是在通电的时候，机组本身带有的防冻功能，管道的水保证是暖的。
- 2、停电防冻，指的时候，机组在不使用的时候，或者停电状态下，系统的水要保证放干以确保在环境温度低于零度的时候，水不会结冰，这样不会把机组冻坏。

停电防冻才是我们的需要预防的，有些客户会在管道里面添加防冻液，断电的机组也不会被冻坏。

普及一下：怎么判断被冻坏的方法

- 1、检查机组的高低压压力表，看看是否还有压力，然后在看看水路系统是否有漏水的地方。
- 2、看看漏水的地方有没有油污，如果有油污就证明有冻坏的可能。

地暖由佛山市昊博节能科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。佛山市昊博节能科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为家电制造设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功！