

# 隧道消防号角音箱定制 惠智普中 隧道消防号角音箱

产品名称	隧道消防号角音箱定制 惠智普中 隧道消防号角音箱
公司名称	深圳市惠智普科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡镇共乐工业村
联系电话	13714142576 13714142576

## 产品详情

消防广播喇叭，消防广播扬声器，隧道消防号角音箱，明装消防广播

广播功放盘为120V定压输出。具有遥控（线控）启动、过载保护等功能JBF-11S系列广播系统。| 功放定压输出的音频线穿管时，要注意绝缘保护，绝缘电压大于1500V，严禁与大地或机箱相短路，隧道消防号角音箱批发，以免造成人员设备的安全事故。|

严格按机箱上的标注接线，切勿将AC220V接至音频输出端，严格按标注值安装或更换熔断器。| 当功放过载保护后（保护灯亮，功放无输出），应将音量旋钮关小，关掉功放电源开关，5秒后再开启功放。

消防广播扬声器设置1、民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所。每个扬声器的额定功率不应小于3W，其数量应能保证从一个防火分区内的任何部位到近一个扬声器的距离不大于25m。走道内一个扬声器至走道末端的距离不应大于12.5m。2、在环境噪声大于60dB的场所设置的扬声器，在其播放范围内远点的播放声压级应高于背景噪声15dB。3、客房设置扬声器时，其功率不宜小于1.0W。

消防广播主机是火灾或紧急情况下，隧道消防号角音箱生产厂家，进行现场应急广播的主要设备，通过它向现场人员通报事故情况，并有效指挥或引导现场人员疏散；非紧急情况下也可通过外部输入音源信号(如CD/MP3播放机、Hzp型系列消防广播主机 调谐器等)进行背景音乐广播。

消防广播主机内置一路消防应急广播音源(固化语音)和两路外部辅助输入(线路、线路)，可通过面板随意切换。广播音源也可通过外部电平触发信号强制切换至应急广播状态，信号撤消后恢复至切换前状态。同时广播主机还包含两路单声道输出接口，可以将当前广播音源输出至其他设备，如XF-135消防广播功放机。

什么情况下要求设置消防广播？

按照《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98第5.4.1条的规定，控制中心报警系统应设置火灾应急广播；

集中报警系统宜设置火灾应急广播。

按本条理解，隧道消防号角音箱定制，设置区域报警系统的建筑，不设置消防广播。而区域报警系统适用于二级保护对象，二级保护对象包括建筑高度不超过100M的高层民用建筑（包括住宅建筑）、建筑高度不超过24M的民用建筑（其中，住宅建筑应为高住宅）、工业建筑和地下民用建筑。

隧道消防号角音箱定制-惠智普中-隧道消防号角音箱由深圳市惠智普科技有限公司提供。深圳市惠智普科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！