

景县龙瑞邀您来电 防滑型HDPE板直销商

产品名称	景县龙瑞邀您来电 防滑型HDPE板直销商
公司名称	景县龙瑞特种材料制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省景县高堡工业园
联系电话	15610812278

产品详情

小编分享下HDPE板的功能与应用场合：

HDPE板为无毒，无味，无臭的白色颗粒，熔点为130℃，相对密度为0.946~0.976g/cm³，安阳防滑型HDPE板，它具有良好的耐热性和耐寒性，化学稳定性好，还具有较高的刚性和韧性，机械强度好，介电性能，耐环境应力开裂性亦较好。

HDPE板可用于挤出包装薄膜，绳索，编织网，渔网，水管，注塑较低档日用品及外壳，防滑型HDPE板报价，非承载荷构件，胶箱，周转箱，挤出吹塑容器，中空制品，瓶子，还可用于中空成型制品和吹膜制品如食品包装袋，杂品购物袋，化肥内衬薄膜等。

防滑型HDPE板的一些小知识

小编分享下防滑型HDPE板的一些小知识：

超高分子量聚乙烯静摩擦系数为0.07；可以在80℃的浓盐酸中应用，在75%的硫酸、20%的性能稳定。其冲击强度是聚的20倍，尼龙66的10倍，防滑型HDPE板商家，聚四氟乙烯的8倍。在-269℃低温下，具有一定的延展性，体积电阻大，击穿电压达50KV/mm，介电常数为2.3。

高分子量聚乙烯衬板安装方法一般在安装衬板时，把衬板的一边安装在垂直方向，如果板材较薄（小于20毫米）垂直边可以搭接。对于较厚的衬板，接边应切成45度。这样，容许长度有变化，并在贮仓内形成平滑的塑料平面，有利于物料流动。

龙瑞分享下影响防滑型HDPE板质量的因素：

在防滑型HDPE板的生产原料的是分子量，理论上讲，原料的分子量越高，耐磨性越好。但作为耐磨板材而言，还要考虑其它力学性能指标，考虑其长期使用的稳定性。

景县龙瑞特种材料制品有限公司生产高密度聚乙烯板、超高分子量聚乙烯衬板系列、PE板材、尼龙衬板等各种橡塑制品，欢迎大家来选购！

景县龙瑞邀您来电-防滑型HDPE板直销商由景县龙瑞特种材料制品有限公司提供。景县龙瑞邀您来电-防滑型HDPE板直销商是景县龙瑞特种材料制品有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。