

# 安盾门业 固定式钢制挡烟垂壁 富阳固定式钢制挡烟垂壁

产品名称	安盾门业 固定式钢制挡烟垂壁 富阳固定式钢制挡烟垂壁
公司名称	杭州富阳安盾防火门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市富阳区大源镇亭山路6号
联系电话	13906813262 13906813262

## 产品详情

### 2)材料及零部件

(1)挡烟垂壁所用的各种原材料必须符合相应或行业标准的规定。

(2)挡烟垂壁所用的电机及控制箱(含按钮盒)应是经国家检测机构检验合格的产品。

(3)挡烟垂壁挡烟部件在 $(200 \pm 15)$  、 $(25 \pm 5)$ Pa差压时的漏烟量不大于 $25\text{m}^3/(\text{m} \cdot \text{h})$ 即可。

(4)卷帘式挡烟垂壁挡烟部件若由两块或两块以上织物缝制时搭接宽度不小于20mm。

(5)单节挡烟垂壁的宽度不能满足防烟分区要求时可用多节垂壁以搭接的形式安装使用，固定式钢制挡烟垂壁厂家，且搭接宽度应满足：

a)卷帘式挡烟垂壁不小于100mm;

b)翻板式挡烟垂壁不小于20mm。

(6)挡烟垂壁边沿与建筑物结构表面应保持距离，富阳固定式钢制挡烟垂壁，而此距离不大于20mm。

(7)卷帘式挡烟垂壁必须设置重量足够的底梁来保证垂壁运行的顺利、平稳。

挡烟垂壁是主要使用的一些零部件有什么?我们都知道挡烟垂壁由不燃料制成，固定式钢制挡烟垂壁价格，主要功能是阻挡烟雾在建筑顶棚下横向流动，固定式钢制挡烟垂壁公司，同时也提高了在防烟分区内的排烟效果保障人民生命财产安全。下面我们就来文章中看看挡烟垂壁主要由哪些零部件组成吧!

## 1)外观

(1)挡烟垂壁的标牌应牢固、标识清楚。

(2)挡烟垂壁金属零部件表面不允许有裂纹、压坑及明显的凹凸、锤痕、毛刺、孔洞等缺陷;其表面必须做防锈处理、涂层、镀层均匀不得有斑剥、流淌现象。

(3)卷帘式挡烟垂壁的挡烟部件没有撕裂、缺角、挖补、破洞、倾斜、跳线、断线、经纬纱密度不匀及色差等缺陷;是设备表面必须平直、整洁、美观。

(4)各零部件的组装、拼接处不允许有错位。

防排烟设施是高层民用建筑保障人民生命财产安全不可缺少的消防安全设施。防排烟系统，都是由送风管道、管井、防火阀、门开关设备、送、排风机等设备组成。防烟系统设置形式楼梯间正压。机械排烟系统的排烟量与防烟分区有着直接的关系。高层建筑的防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。高层建筑的排烟设施应分为机械排烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。防排烟系统指高层民用建筑的防排烟设施主要包括防烟楼梯间及前室、消防电梯前室、合用前室、封闭楼梯间、避难层(间)等场所设置的防烟设施，地下室、内走道、中庭、无窗或设有固定窗房间等部位设置的排烟设施，防烟分区之间的挡烟垂壁等。防排烟设施是高层民用建筑保障人民生命财产安全不可缺少的消防安全设施。

安盾门业-固定式钢制挡烟垂壁价格-

富阳固定式钢制挡烟垂壁由杭州富阳安盾防火门有限公司提供。杭州富阳安盾防火门有限公司是浙江杭州,耐火、防火材料的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在安盾门业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创安盾门业更加美好的未来。