

# 625喷嘴工厂 濮阳625喷嘴 迈德乐喷雾系统厂家

产品名称	625喷嘴工厂 濮阳625喷嘴 迈德乐喷雾系统厂家
公司名称	迈德乐喷雾系统广州有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城区新塘镇永宁街荔新12路26号汉腾科技园7栋5楼
联系电话	18922120631 18922120631

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：迈德乐喷雾系统广州有限公司

网布清洗喷淋管喷嘴——迈德乐喷雾系统广州有限公司是一家专门做喷嘴批发的厂家

工地用雾化喷嘴的其他问题

- 1.运行、操作、作业前必须阅读操作维修说明书，请遵守禁止事项、作业要领。
- 2.运行时不要进入螺旋工地用雾化喷嘴喷雾塔内。并不要爬到塔体上部。
- 3.送风机有可能运行时，不要去碰送风机。
- 4.防冻电热器会发热，请不要用手去碰。
- 5.请不要饮用螺旋工地用雾化喷嘴喷雾塔的水，进入眼睛时请立即冲洗。作业后，请漱口、洗手。
- 6.塔体各部贴有警告标贴、注意标贴，请遵守标贴记载的内容。喷雾塔设计、选定时的注意事项。

欢迎咨询广州迈德乐了解更多625喷嘴

网布清洗喷淋管喷嘴——迈德乐喷雾系统广州有限公司是一家专门做喷嘴批发的厂家

## 双流体喷嘴设备技改实验取得的作用

为习惯高硫煤种，该电厂脱硫设备于2008年至2009年进行改造，FGD进出口烟道内加热器撤销，浆液循环量由本来的22500m<sup>3</sup>/h添加到42500m<sup>3</sup>/h。液汽比由本来的20.4添加到35.4，吸收塔浆池运转液位依然为5700mm，浆池容积由799 m<sup>3</sup>添加到1325kgm<sup>3</sup>。浆液循环时刻由本来的2.13min缩短至1.87min。吸收塔浆池中石膏停留时刻由本来的10.133h添加到12.44h。

烟气量由本来的1087200Nm<sup>3</sup>/h添加到1200000Nm<sup>3</sup>/h，烟气温度由本来的142 进步到152 ，顺流塔空塔烟气的流速由原规划14.1m/s降低到9.69m/s。顺流塔U<sub>g</sub>流速维持在7.96m/s。逆流塔空塔烟气的流速由原规划4.66m/s降低到3.91m/s。

浆液循环泵在原有4台各7500m<sup>3</sup>/h基础上添加2台各10000m<sup>3</sup>/h的浆液循环泵，在原氧化风机1台35000Nm<sup>3</sup>/h基础上添加1台30000 Nm<sup>3</sup>/h的氧化风机。脱水体系新增一套皮带脱水机，扩容后的吸收塔浆液移出吸收塔仍采用一半脱水一半抛浆的方法。为进一步提升脱硫功率而采纳新的办法提供牢靠的数据支撑，调试单位收集了一段时刻内脱硫设备的运转参数及其趋势并进行了一些相应实验。

欢迎咨询广州迈德乐了解更多625喷嘴

网布清洗喷淋管喷嘴——迈德乐喷雾系统广州有限公司是一家专门做喷嘴批发的厂家

## 各种雾化喷嘴的设计特点

### 1、空气雾化喷头设计

空气雾化喷头设计功能特色：空气雾化喷头设计引入以色列技能，设计选用一种涡流喷嘴，提供涡流雾化流，大极限地降低阻塞的可能性。雾化作用杰出，合作防滴器，有效根绝停喷后的滴漏伤苗景象；分化式构造，625喷嘴厂家，便于修理，可运用四出口或单出口喷头

### 2、主动精密雾化喷嘴设计

精密雾化喷嘴设计的构造尺度对雾化功能的影响及其设计准则，空气雾化喷嘴设计在焚烧设备以及某些化工设备中已被推广应用.文献的研讨涉及到空气雾化喷嘴的构造计划和尺寸，但仍得不到构造尺守改变对雾化功能的影响联系及其影响的首要尺寸参数.而这些在空气雾化喷嘴设计中是很首要的。

### 3、防滴漏精密雾化喷嘴设计

防滴漏精密雾化喷嘴规划及分类煤矿挖掘中发生的大量粉尘，濮阳625喷嘴，不只严重影响矿工的身体健健康，而且煤尘还具有性，要挟煤矿安全出产。这些年，跟着煤矿挖掘强度的添加，在粉尘防治疑问日渐杰出。现在，625喷嘴工厂，中国煤矿首要防尘办法是喷雾降尘，运用防滴漏精密雾化喷嘴来进行空气清洗，而作为喷雾降尘基本的元件。

欢迎咨询广州迈德乐了解更多625喷嘴

625喷嘴工厂-濮阳625喷嘴-迈德乐喷雾系统厂家由迈德乐喷雾系统广州有限公司提供。行路致远，砥砺前行。迈德乐喷雾系统广州有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为五金配件具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!