

铁皮风管 百事特二十年经验推荐 昌乐风管

产品名称	铁皮风管 百事特二十年经验推荐 昌乐风管
公司名称	青岛百事特空调安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市城阳区湘潭路16号
联系电话	18653221629

产品详情

在的青岛风管道，用料很是讲究，受到客户的好评。

螺旋风管机系列设备，新研发的滚剪式螺旋风管机选用液压滚剪办法堵截，使其堵截平整刺。切开进程无火花，铁皮风管，无噪音，更为安全。选用固定的定型模具，使制管标准更为准确统一，制管进程更为安稳、灵敏。更换不一样标准模具，高温风管，再调整螺旋角度更为便利，选用电动办法调整角度，灵敏准确。选用液压系统结束运料、咬口、堵截、翻料等动作，自动化程度高

在工程运用中，对通风管道也非常注重;关于螺旋风管管道自身的洁净度、气密性提得很高，由于环保空调中通风管道内承受的风压比一般空调成倍地，所以咱们不能不注重;确实，管道的洁净度、气密性直接影响着整个净化系统的作业。影响系统的风压、风量甚至气流组织、洁净度、作业功率及噪声等。

一：通风系统：送新风和排气，将有害气体排出室外，把室外新鲜空气送至室内，通风系统的流量都很大，因此需求运用阻力较小的空气运送管道，以节约造价和作业费用螺旋风管机出产的螺旋风管就适用。原资料用镀锌带钢，有腐蚀性及格外湿润的场所也可运用不锈钢资料出产。

二：空调系统：中央空调、冷库等、用螺旋风管可内贴保温资料，外表美丽。

三：排油烟灰系统：食堂、酒楼、宾馆的厨房均有许多油烟发作，需求排出，选用螺旋风管是合适的，代替了传统的人工制作，昌乐风管，螺旋风管强度好，经济实用。

四：除尘散装物料运送系统：面粉厂、扎花厂、饲料厂等，除尘设备的搜集和运送，气力运送系统中，一些较细松懈的物料颗粒，风管价格，可运用螺旋风管运送，造价低、作用好。

通风管道在实际的应用中还是有很多点需要大家引起注意的，从成本上考虑，管道的高宽比例应该小于1:3，在设计的过程中也要尽量减少特出部位的数量。对风管安装的持久性影响大是密封材料，要挑选使用复合通风管道要求的配件，并按照要求来操作。在安装的过程中也要尽量小心，以避免造成损失。通风管道是替代铁皮风管和玻璃纤维风管的新一代环保节能型风管，通风管道是由多种混合材料加工制作成的，包括酚醛、玻镁等风管，因为通风管道有酚醛、聚氨脂和挤塑等几种，都是外层为压花铝箔覆盖内部为发泡夹层的形式。这几种风管都不需要再做任何保温处理。连接方式都是采用法兰连接，这种法兰有较好隔性能，所以也不需要另做保温。

螺旋风管产品特点说明

产品说明由于铁皮容易在各种环境下发生化学反应，造成腐蚀、生锈。而锌在干燥的空气中几乎不发生变化。在潮湿的空气中，锌表面会生成致密的碱式碳酸锌膜。螺旋风管主要是在风管铁皮上镀上一层锌，对铁皮起到保护的作用。镀锌层经钝化处理、染色或涂覆护光剂后，能显著提高其防护性和装饰性。

特点：

- 1、外觀光滑，无锌瘤、毛刺，呈银白色；
- 2、安装方便，连接点少；
- 3、通风阻力小，通风噪声小；
- 4、强度与刚性均好；
- 5、厚度均为可控，在5-107 μm 之内任意选择；
- 6、无氢脆、无温度危害，可保障材料力学性能不变；
- 7、可代替部分需热镀锌的工艺；
- 8、耐腐蚀性好，中性盐雾试验达240小时；
- 9、采用热镀锌方法完成，适用于各种强酸、碱雾气等强腐蚀环境中；
- 10、可根据客户要求，专门设计、定做各种规格风管。

与手工敲制的传统白铁管比较，机制的螺旋风管具有以下优点：

- (1)密封性好。
- (2)强度与刚性均好。
- (3)通风阻力小，通风噪声小，圆管优于方管。
- (4)安装方便，连接点少。
- (5)档次高，外表美

铁皮风管-百事特二十年经验推荐-昌乐风管由青岛百事特空调安装工程有限公司提供。青岛百事特空调安装工程有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 潍坊 的冷热水系统等行业积累了大批忠诚的客户。青岛百事特带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！