

自贡高压电缆 重庆高压电缆厂家 燕通电缆

产品名称	自贡高压电缆 重庆高压电缆厂家 燕通电缆
公司名称	重庆燕通电缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆九龙坡区渝州五金机电城
联系电话	13983616195

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆燕通电缆有限公司

重庆燕通电缆有限公司海量电缆现货库存。拥有电力电缆、高压电缆、架空电缆、铝合金电缆、橡套电缆、各类阻燃电线、耐火电缆、控制电缆、计算机电缆、电缆附件、预分支电缆、矿用电缆、矿物质电缆等上千种电缆产品，数十年丰富的电缆生产经验为您打造的产品质量！

高压电缆YJV-8.7/15KV高压铜芯电力电缆

产品标准：GB12706，3---91使用范围：本产品供额定电压为(U0/U)0.6/1---26/35kv电力线路输配电用使用特性1.电缆导体的额定温度为90 ° C，短路时(持续时间不超过5S)，电缆导体的温度不超过250 ° C。

2.敷设电缆时的环境温度不应该低于0 ° C

3.敷设时允许弯曲半径:单芯电缆不小于电缆外径的15倍;多芯电缆不小于电缆外径的10倍。

高压电缆下列为造成高压电缆常见故障的5种缘故：1、当场标准很差，电缆和接头在加工厂生产制造时条件和工艺标准都那么高，而施工工地环境温度、环境湿度、尘土都不好操纵。2、组装时并没有严格执行加工工艺工程施工或加工工艺要求并没有充分考虑有可能发生的难题。工程验收选用直流耐压实验导致接头内建立反静电场造成绝缘毁坏。3、因密封解决不当造成。正中间接头务必选用金属铜机壳另加PE或PVC绝缘防腐层的密封构造，在现场施工中确保封签的密实度，那样合理的保障了接头的密封防水性能。

4、电缆施工过程中在绝缘表层在所难免留有细微的滑痕，重庆高压电缆厂家，半导体性颗粒物和砂纸里的砂粒也有可能置入绝缘中，此外接头施工过程中因为绝缘曝露在空气中，绝缘中还会吸进水份，这种都给长期性安全运行留有安全隐患。5、电缆原材料自身和电缆生产制造，铺设，重庆高压电缆批发，终端设备制做等情况下难以避免存在着缺点，受运行时的电加热、有机化学、自然环境等要素危害，电缆的绝缘会产生不同程度的老化，而这类老化终究会造成电缆常见故障的产生。

电缆供应商 选择重庆燕通电缆有限公司，型号齐全.供货及时，质量可靠，高.售后，电缆厂家，电缆截流量大，采用大量无氧铜生产，欧之联，寿命长，适用于市政，商业建筑，自贡高压电缆，路灯工程，厂房布线等.

低压电缆使用普通的聚*乙烯和交联聚乙烯就能生产，低压电缆又有交联和普通的区分，重庆高压电力电缆.，而中高压电缆则没有这样的区分，均为交联电缆，6kv-35kv的使用三层共挤，高密度交联聚乙烯生产。

高压电缆从内到外的组成部分包括：导体、绝缘、内护层、填充料（铠装）、外绝缘。当然，铠装高压电缆主要用于地埋，可以抵抗地面上高强度的压迫，同时可防止其他外力损坏。该产品适用于交流额定电压35KV及以下供输配电能固定敷设线路用，电缆导体的*高长期工作温度90度，短路时（8长时间不超过5S），电缆导体*高温度不超过250度。

自贡高压电缆-重庆高压电缆厂家-燕通电缆(推荐商家)由重庆燕通电缆有限公司提供。重庆燕通电缆有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。燕通电缆——您可信赖的朋友，公司地址：重庆九龙坡区渝州五金机电城，联系人：郑经理。同时本公司还是从事重庆电力电缆，电力电缆厂家，高压电力电缆的厂家，欢迎来电咨询。