

海湾GST-HX-F8503火灾声光报警器（非编码）

产品名称	海湾GST-HX-F8503火灾声光报警器（非编码）
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:海湾GST 型号:GST-HX-F8503 产地:河北秦皇岛
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

产品详情

海湾GST-HX-F8503火灾声光报警器（非编码）

1.1.1 特点

GST-HX-F8503型火灾声光报警器是一种安装在现场的非编码型声或声光报警设备，用于在火灾发生时提醒现场人员注意。在报警器输入端加入DC24V即可发出声光报警信号。若想将非编码型报警器与火灾报警控制器连接，需接入编码型联动控制模块，如GST-LD-8301型输入/输出模块。

1.1.2 主要技术指标

- (1) 工作电压：DC24V
- (2) 工作电流 60mA
- (3) 线制：与电源线采用无极性二线制连接
- (4) 声压级：85dB ~ 115dB（正前方3m水平处（A计权））
- (5) 闪光频率：1.0Hz ~ 1.5Hz
- (6) 变调周期：4（1 ± 20%）s%
- (7) 使用环境：温度：-10 ~ +50 相对湿度 95%，不结露

(8) 外壳防护等级：IP30

(9) 外形尺寸：106mm × 142mm × 62mm

1.1.3 结构特征、安装与布线

GST-HX-F8503型报警器外形及安装方法均与GST-HX-M8503型报警器相同。报警器底壳端子说明：

D1、D2：接DC24V电源，无极性

布线要求：采用截面积 1.5mm²的阻燃BV线。