

十堰嵩县木质防火门厂家「多图」

产品名称	十堰嵩县木质防火门厂家「多图」
公司名称	河南兴元建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市西四环
联系电话	15838116180

产品详情

如何确保防火门是否安全关闭

对位于两个防火分区上且人较多的疏散走道上的防火门应该选用常开式防火门，建筑设计人员在做设计图纸时应明确给予标注。

对于闭门器的选用，要综合考虑防火门的重量、宽度和闭门器的关门力矩，尽量选用高出一个等级的产品。安装调试时，要有意识地将其关门力矩调试到较大的状态，以保证防火门的可靠关闭，达到防火、防烟之功能。

在特殊位置，比如：在防烟楼梯间设有正压送风设施，可能影响防烟系统正压的建立处，增设另外一个电动的闭门装置，能够与排烟风机开启联动。该装置在应急疏散时，不影响防火门的开启，又能与闭门器共同作用，保证防火门的可靠关闭。

影响木材阻燃质量的因素

待阻燃木材亦干不亦湿待阻燃木材的含水率是影响木材阻燃质量的一个重要因素。因为干燥的木材进入阻燃池后往往更容易吸收阻燃液，而木材吸收阻燃液的量又直接影响木材的阻燃质量，其吸收量与阻燃木材的氧指数和阻燃深度成正比关系。木材吸收阻燃液越多，木材的阻燃性能越好、氧指数越高、阻燃深度越深。

然而不少的企业认为，反正木材在阻燃时还要被阻燃液浸湿，所以木材含水率高点低点没有多大关系，嵩县木质防火门厂家，待阻燃的木材一般未经烘干处理，个别企业甚至将刚刚锯解的湿方木进行阻燃处理。

木质防火门通用技术条件的标准

本标准规定了木质防火门的产品分类、规格尺寸、技术要求、试验方法、检验规则、标志包装、运输贮存等。本标准适用于采用木材或木材制品作门框、门扇骨架、门扇面板的防火门。

电控防火门和普通防火门的区别：

不同点：应急及统计功能，系统可以自动在电脑上显示出持卡人所处的物理位置，便于及时联系。发生火灾等紧急情况时，电控防火门会自动打开，便于逃生，出入口也可以自动打开；当发生不合规进出时，会自动报警；

十堰嵩县木质防火门厂家「多图」由河南兴元建材有限公司提供。河南兴元建材有限公司是从事“防火门窗,木质防火门,钢质防火门,隔热防火门,免漆防火门”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：闫经理。同时本公司还是从事河南防火门，防火门厂家，防火门生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。