

防火浇注母线槽 浇注母线槽 南昌华威母线槽厂强

产品名称	防火浇注母线槽 浇注母线槽 南昌华威母线槽厂强
公司名称	南昌华威电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌经济技术开发区麦园路南口
联系电话	13970978853 13970978853

产品详情

安装母线槽插接箱时应该注意哪些呢？

其实，母线槽浇注生产工艺，在安装母线槽插接箱时，应将插脚对正主母排，用适当的力量将密集型母线槽插接箱推入。在此过程中，应保持母线槽插接箱箱体端正，以边受力造成绝缘件损坏或者插脚跑偏。插接箱插入后，应检查插脚是否变形，如变形，则可能是插脚跑偏，应拆下检查。如果一切正常，将四个固定螺栓全部固定，防火浇注母线槽，并将母线槽插接箱箱门锁上。

密集型母线槽系列的规格通常有哪些呢？

密集型母线槽系列按电流等级分：250A、400A、630A、800A、1000A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A、4000A、5000A、6300A；按极数分：4P 5P；类型：直通母线、L型水平弯通、L型垂直弯通、Z型水平弯通、Z型垂直弯通、T型水平三通、T型垂直三通、带插接口母线、始端母线。密集型母线槽系列按电流等级分：250A、400A、630A、800A、1000A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A、4000A、5000A、6300A；按极数分：4P 5P；类型：直通母线、L型水平弯通、L型垂直弯通、Z型水平弯通、Z型垂直弯通、T型水平三通、T型垂直三通、带插接口母线、始端母线。

密集母线槽

密集母线槽和空气型母线槽的基本结构大致相同。只是母线之间没有缝隙，紧紧压在一起。也主要由外壳、绝缘插头和金属母线组成，外壳起到防尘保护作用。外壳上设有通风孔，完成散热功能，浇注母线槽，内置母线可根据电流做成单母线或双母线。如果外壳是金属的，还具有接地保护的功能。

耐火母线槽：耐火母线槽专门用于消防设备的供电，不能用于其他用途。所以这种母线耐热隔热性能好，母线槽的热能无法散发，不能长时间满负荷使用。除了耐火母线槽，其他所有母线都不能长时间满负荷运行。耐火母线槽与防火母线槽的区别：耐火母线槽的外壳和保温层采用耐高温1100°的耐火材料，耐高温300°的保温材料。该产品耐火时间为60分钟、90分钟、120分钟、180分钟，温度达到920~1050°。

才会燃烧。可以满负荷运行8小时以上。防火母线槽：普通母线槽或防火烟蔓延母线槽加防火保温层，部分套管涂防火涂料，使火灾热能在规定时间内到达内部，母线槽能正常运行，火灾燃烧温度达到800度左右，耐火时间分别为30分钟、40分钟、60分钟。

防火浇注母线槽-浇注母线槽-南昌华威母线槽厂强(查看)由南昌华威电气设备有限公司提供。防火浇注母线槽-浇注母线槽-南昌华威母线槽厂强(查看)是南昌华威电气设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：魏经理。