

江西高效减震隔声砂浆加工厂|减震隔声砂浆报价|保温隔声砂浆

产品名称	江西高效减震隔声砂浆加工厂 减震隔声砂浆报价 保温隔声砂浆
公司名称	江西华住装饰材料有限公司
价格	400.00/吨
规格参数	产品名称:减震隔声砂浆 型号:gssj 产地:江西
公司地址	江西省南昌市南昌县八一乡涂埠村8号(注册地址)
联系电话	19179505551

产品详情

江西高效减震隔声砂浆加工厂|减震隔声砂浆报价|保温隔声砂浆

减震隔声砂浆采用数种无机胶凝材料、高分子聚合物添加剂、多种聚合物减振隔声材料、多种高分子阻尼材料、高强度骨料级配制成。减震隔声砂浆具有保水性能好、轻质高强度、粘结力大、柔韧性好、减震隔声性能优异等特点。减震隔声砂浆与砖墙、混凝土墙、各种地面、轻钢夹心层、隔墙板等基面具备优异的界面粘接性能。减震隔声砂浆有效减少噪音传递。创造安静舒心的办公、人居环境。可根据需要定制带防水功能的减震减震隔声砂浆。

减震隔声砂浆的特点：

- 1、轻质高强度
- 2、粘结力强易施工
- 3、绿色环保无毒
- 4、配比准确质量可靠
- 5、隔声减振性能优异
- 6、防水保温隔热性能好

减震隔声砂浆的适用范围：

用于内外墙墙面、各类楼地面的隔音减震防火防水隔热保温层。

三种减震隔声砂浆施工方法:

1. 在治疗基地,灰尘、污垢,油粒子和积水表面的基础应该删除,突出的部分表面应凿,和宽松的部分,如蜂窝,麻表面和暴露的钢筋应凿密集的地方,然后应该使用水泥砂浆。

2. 按照标高+50cm的水平线,在地面周围做灰浆饼。为减少声的传播,砂浆饼应采用减震隔声砂浆。大房间之间的距离为1.5米至2米,并添加砂浆蛋糕。如有地漏,地面有坡度要求时,应按设计要求做淹水坡度。减震隔声砂浆在使用后应立即搅拌,混合后的减震隔声砂浆应在2小时内使用完毕。

3. 刷水泥浆粘结层。在铺设减震隔声砂浆前,应铺设一层水灰比,水灰比 $< 0.4 \sim 0.5$
<时应涂漆(涂漆前,应将抹灰饼上剩余的灰洗干净,然后用水烘干)。

4. 隔声的砂浆。刷完灌浆后,立即铺设减震隔声砂浆。在灰饼之间均匀铺上减震隔声砂浆,然后根据灰饼的高度用木刮板刮掉。门的关闭部分应用木条封闭,并将减震隔声砂浆磨平,直至外壳压实。

5. 第二步是光顺和压光。首次次铲后,水泥砂浆地面会凝固,直到有人踩到。如有脚印但未下沉,应先用木铲摩擦压实,再用铁铲二次压实。无压力泄漏,表面光滑。压平,压缩和抛光到重叠的程度。压延应在后面定型前进行。

6. 维护

1. 铺好减震隔声砂浆后,在维修过程中,注意关闭窗户,不要挡住窗户,以免在终凝结前被雨水冲刷。

2. 减震隔声砂浆完工24小时后,直接洒水养护,保持湿润。固化时间不得少于7天。

3. 冬季施工时室内温度不低于-5 。