

郑州小间距LED显示屏 联丰光电室内全彩屏

产品名称	郑州小间距LED显示屏 联丰光电室内全彩屏
公司名称	信阳联丰光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	信阳市羊山新区南政和花园A区1号楼110号房
联系电话	13782990928 13782990928

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：信阳联丰光电科技有限公司

LED显示屏的灰度等级介绍

“灰度等级”指的是各种颜色在暗与亮色之间，拥有不同变化之颜色层级，一般而言灰阶在14比特(bit)以上，即至少拥有16,384种颜色层级以上，为有效能LED显示屏。若灰度级数不足，会发生颜色层次不足或是渐层颜色色阶不够平滑之情况，而无法充分展现影片的色彩。

使得LED显示效果大幅降低。某些低效能的LED显示屏在1/500s快门下，已经被查觉出明显的色块分布，若我们将快门速度提高，例如1/1,000s或是1/2,000s，情况将会更加明显。

小间距LED显示单元为一级能效产品，用户可放心使用而不必担心屏幕的耗电量;单元箱体采用无风扇设计，郑州小间距LED显示屏厂家，不但静音而且减少故障点，而长达10万小时的使用寿命以及低于百万分之一整屏像素失控率保证屏幕在使用过程中几乎不会产生任何维修成本。

小间距LED显示屏亮度0-1200cd/m²可调，可根据周围环境明暗变化，自动调节亮度，确保在室内各种亮度环境下，画面依然舒适柔和，以达到节能的目的。

强对流式排热系统

LED显示屏工作中时led透明屏传出的发热量较高，郑州小间距LED显示屏，为了更好地确保全部显示屏系统在平稳的情况下运作，对显示屏排热系统开展的科学研究，有一套强对流的排热系统。此外再加上运用铝的导热效用，使排热系统更为平稳靠谱。

在户外，LED显示屏与周围环境高度不和谐的问题正日益突出，郑州小间距LED显示屏价格，当LED显示屏点亮的时候会出现一定程度的光污染，而在不工作的时候又像是一块城市的伤疤。显示屏防火技术分析：防火原材料主要包括显示幕内部的使用的线材、电源，在大部分显示幕应用中，显示幕的单位面积显示越大，其用电量越大，对线材的通电稳定性也具有更高的要求。对于大部分LED背光显示器来说，它们脆弱的地方就是屏幕，郑州小间距LED显示屏维修，一般的屏幕硬度都在3H以下(铅笔芯的硬度)，平时使用时不注意很容易被其他器件“误伤”，而且一旦屏幕受损也就意味着这台LED显示器基本报废了。

郑州小间距LED显示屏-联丰光电室内全彩屏由信阳联丰光电科技有限公司提供。信阳联丰光电科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。联丰光电——您可信赖的朋友，公司地址：信阳市羊山新区南政和花园A区1号楼110号房，联系人：陈焱。同时本公司还是从事信阳LED大屏幕，信阳LED屏，信阳显示屏的厂家，欢迎来电咨询。