

TO500A-J管道维护500A柴油氩弧焊机

产品名称	TO500A-J管道维护500A柴油氩弧焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO500A-J 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

TO500A-J管道维护500A柴油氩弧焊机支持焊条为碱性焊条和各类普通焊条手推移动式焊机，手、电双模式启动。汽油焊机主要优点为轻便、电流稳定、功率大。发电电焊机，有汽油和柴油两款，各有其优点，电流有直流和交流，是发电机和电焊机连体的设备，一款新的焊机设备，且附带15千瓦的辅助电源，可以是电焊作业的同时进行其他照明灯工作。柴油发电电焊机的优点：电焊机使用电能源，将电能瞬间转换为热能，电很普遍，电焊机适合在干燥的环境下工作，不需要太多要求，因体积小，操作简单，使用方便。

TO500A-J管道维护500A柴油氩弧焊机速度较电焊机快，焊接后焊缝结实等优点广泛用于各个领域，特别是对要求强度很高的制件特实用，可以瞬间将同种金属材料（也可将异种金属连接，只是焊接方法不同）性的连接，焊缝经热处理后，与母材同等强度，密封很好，这给储存气体和液体容器的制造解决了密封和强度的问题。大泽动力汽油和柴油发电机焊机在焊接质量普通焊接没区别而且大泽动力汽油发电焊机和柴油发电焊机是普通焊机比不了的，大泽汽油发电焊机和柴油发电焊机都是不需要接电线的。

TO500A-J柴油发电电焊机技术参数：

型号：TO500A-J

电焊机参数

额定电流：500A

电流调节：0-500A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-8.0mm

空载电压：65V

负载持续%：100

发电机参数

额定功率：20KW

额定电压：220/380V

相数：单三相

额定频率：50HZ

结构类型：静音式

转速：1500rpm

绝缘等级：H

工作时间：8-12H

发动机参数

发动机型号：TO4100D

额定功率：30.1KW

气缸数：四缸

进气方式：自然吸气

燃油类型：0#、-10# 柴油

排量(L)：3.61

工作时间：8-12h

油耗：206g/kw.h

润滑方式：压力与飞溅润滑

机油容量：8L

整机参数：

噪音db/7M：68/85

油箱L：60L

长宽高 (mm) : 2000*1000*1500

净重 (kg) : 950/1000

拖车尺寸 : 2250*1650*2000mm

拖车重量 : 1400kg

长度牵引杆没算进去 , 包装的时候是立起来的 , 牵引杆1000mm

备注 : 图片仅供参考 请以实物为准