

佛山加气混凝土砌块生产厂 佛山加气混凝土砌块 众联经验丰富

产品名称	佛山加气混凝土砌块生产厂 佛山加气混凝土砌块 众联经验丰富
公司名称	佛山众联优选科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市三水区西南云东南街道欧南20巷6号
联系电话	13928567096 13928567096

产品详情

佛山加气块——佛山众联优选科技有限公司是一家专门做加气块、轻质砖的厂家

如何正确加气块生产厂家

加气块厂家的选择十分重要，要先选择质量比较好一点的，设备加工技术力量过硬的，配套设施完善的厂家，佛山加气混凝土砌块，第二是生产出来的产品质量一定要好，符合规定强度标准。

接下来建议再考虑价格，佛山加气混凝土砌块生产厂，因为一分价钱一分货，综合对比一下多考察几个设备厂家，选择高的设备。

加气块按张原料可以分为粉煤灰加气块和砂加气块。

加气块的用途很广：可分为承重砌块、非承重砌块、保温块。非承重砌块体积密度一般为500kg/m³和600 kg/m³，它的生量和使用量是很大的，填充墙和隔墙主要用于结构，不承担荷载。

承重砌块在建筑中经特殊结构处理后承担荷载，体积密度为700 kg/m³和800 kg/m³。保温块的体积密度大概为400 kg/m³或者300 kg/m³，建筑物保温隔热用到它会是个不错的选择。

欢迎咨询佛山众联优选了解更多佛山加气混凝土砌块

佛山加气块——佛山众联优选科技有限公司是一家专门做加气块、轻质砖的厂家

加气块设备生产的加气块优点

1、加气块重量轻 加气混凝土砌块一般重量为500-700kg/m³，只相当于粘土砖1/4-1/5，普通混凝土的1/5，是混凝土中的较轻的一种。比普通砖混凝土构造建筑的自重降低40%以上。空车先在入釜轨道上编组试运行，要求运行平稳。

2、加气块保温隔热机能好

加气混凝土的导热系数是普通混凝土的1/6，隔热机能大大优于240mm厚的粘土砖墙体。

3、加气块抗震才能强

加气混凝土容量轻、整体机能好、时惯性力小，所以具有必然的抗震才能。

欢迎咨询佛山众联优选了解更多佛山加气混凝土砌块

佛山众联优选科技有限公司--佛山alc轻质隔墙板销售，同时包含佛山alc轻质隔墙板安装施工。佛山加气混凝土砌块

加气砖优点

1、建筑物自重轻，可以大大提高建筑的抗震性能，因为力是建筑物的质量和产生的加速度的乘积，显然自重轻的建筑物质量小，佛山加气混凝土砌块供应，力就小。

2、保温性能好，导热系数低

容重为400-800公斤/立方米的加气混凝土，其导热系数通常介于0.08-0.15千卡/米*时*度之间，仅为为黏土砖导热系数的1/4-1/5，为普通水泥混凝土的1/5-1/10.在北方采用24厘米厚的加气混凝土砌块墙体.其保温效果相当于49厘米厚的砖墙.

3、具有可加工性

它如同木材一样具有可加工性，能锯、刨、钻、钉，有利于施工，可现场作业。

4、加气块抗压能力强

经实验，加气块抗压强度大于25千克/平方厘米，相当于125号粘土砖和灰砂砖的抗压强度。

5、加气块耐高温

加气块混凝土在温度为600 以下时，佛山加气混凝土砌块生产商，其抗压强度稍有增长，当温度在600 左右时，其抗压强度接近常温时的抗压强度，所以作为建筑材料的加气混凝土的防火性能达到国家一级防火标准。

欢迎咨询佛山众联优选了解更多佛山加气混凝土砌块

佛山加气混凝土砌块生产厂-佛山加气混凝土砌块-众联经验丰富由佛山众联优选科技有限公司提供。佛山众联优选科技有限公司为客户提供“ 轻质砖销售/安装施工,加气块,ALC隔墙板销售/安装施工 ”等业务，公司拥有“ 众联 ”等品牌，专注于水泥及制品等行业。，在佛山市三水区西南云东南街道欧南20巷6号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：陈先生。

