

# 显微镜CKX53有货

产品名称	显微镜CKX53有货
公司名称	北京荣兴光恒科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:奥林巴斯 型号:CKX53 产地:日本
公司地址	北京市昌平区北清路1号院8号楼19层1单元1911 (注册地址)
联系电话	15801118137

## 产品详情

### 显微镜CKX53有货

#### 1、工作条件

1.1 适于在气温为摄氏-40 ~ +50 的环境条件下运输和贮存，在电源220V ( ± 10% ) /50Hz、气温摄氏-5 ~ 40 和相对湿度85%的环境条件下运行。

1.2 配置符合中国有关标准要求的插头。

#### 2、主要技术指标

2.1 光学系统：UIS2无限远校正光学系统，齐焦距离为45mm。

2.2 调焦机构：通过物镜转盘的上下移动进行调焦（载物台高度固定）。备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮，旋钮扭矩可调，由滚柱机构导向。粗调行程每一圈为36.8mm，微调行程每一圈为0.2mm。

2.3 观察镜筒：宽视野三目镜筒，倾角45度，视场数22mm，分光比例（0：100，100：0），瞳距调节范围48-75mm。

2.4 照明装置：高效长寿命LED灯光源，无需更换灯泡，使用寿命50000小时以上。

## 2.5 物镜：

平场半复消色差相差物镜4X ( N.A.0.13 , W.D. 17.0mm )

消色差相差物镜10X ( N.A.0.25 , W.D. 8.8mm )

长工作距离相差物镜20X ( N.A.0.4 , W.D. 3.2mm )

长工作距离相差物镜40X ( N.A.0.55 , W.D. 2.2mm )

2.6 载物台：备有右手用低位置同轴X、Y向传动旋钮。载物台行程：X=110mm，Y=74mm，配备适配器，可使用培养瓶、培养皿、载玻片、多孔板。

2.7 目镜：10×，视场数22mm，屈光度可调，带眼罩。

2.8 聚光镜：备有可拆装的超长工作距离聚光镜，N.A.0.3，W.D.72mm。

2.9 相差系统：预对中相差环板

2.10 所采用光学元件均为环保无铅玻璃，样本上有ECO无铅认证标识

## 配置清单

Units	Qty	Description
CKX53SF	1	CKX53 frame with binocular tube and eyepieces (2pcs), including L-wrench GA4720, camera cable DO123600 (2pcs) and AB4x8SA screw (2pcs)CKX53机架，带三目观察筒
UYCP-33		Power cord 电源线
COVER-012		Dust cover Type 012 for CKX, CK ( L 300mm x W 440mm x H 440mm ) 防尘罩
CK2-SS		Stage extension plate载物台延伸板
CKX3-MVR		Attachable mechanical stage with right-hand vertical low drive controls.带右手柄机械载物台
CKX3-SLP		Phase contrast slider for CKX53 IPC observation, pre-centered.CKX53 相差滑板
UPLFLN4XIPC		U plan semi apochromat phase (pre-center) objective 4X/0.13,W.D. 17.04X 平场半复消色差相差物镜, NA 0.13, 工作距离17mm ( 预对中 )
CACHN10XIPC		Acromat phase (pre-center) objective 10X/0.25, W.D. 8.8mm10X 消色差相差物镜, NA 0.25, 工作距离8.8mm ( 预对中 )
LCACHN20XIPC		Long working distance achromat phase contrast (pre-center) objective 20X/0.4, WD 3.2 20X长工作距离消色差相差物镜, NA 0.4, 工作距离3.2mm ( 预对中 )
LCACHN40XIPC		Long working distance achromat phase contrast (pre-center) objective 40X/0.55, WD 2.2 40X长工作距离消色差相差物镜, NA 0.55, 工作距离2.2mm ( 预对中 )