

排烟防火调节阀 约特通风行业精选 无锡排烟防火调节阀

产品名称	排烟防火调节阀 约特通风行业精选 无锡排烟防火调节阀
公司名称	德州约特通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇宋王庄西首
联系电话	13953426466

产品详情

70度防火阀安装位置在哪里？

70度防火阀用在空调送风、通风系统管道上。在下列情况之一的通风、空调系统的风管应设置防火阀，管道穿越防火分区的隔墙处，管道穿越变形缝的两侧。管道穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处，垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段。70度防火阀用在空调送风、通风系统管道上；平时常开，发生火灾时关闭，联锁风机，使风机关闭。280度防火阀用在排烟系统管道上，平时常开，发生火灾时排烟，当烟气温度达到280度时，防火阀关闭，排烟防火调节阀生产厂家，联锁风机关闭。通风管是火灾时不使用的到70度时关闭防火阀起到阻止火灾蔓延的作用。排烟系统的防火阀是在火灾是排烟的。烟气温度较高，到280度时，这个火灾通过机械排风已经达不到效果了，排烟阀关闭防止风机等设备损坏。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州约特通风设备有限公司

小编分享下防火调节阀的应用：

防火调节阀是在正常情况下常开，风管内温度超设置关闭阀门阻止火灾蔓延；排烟防火阀则是平时常闭，分区内烟雾超标时由控制装置指令其打开排烟，而当排烟管道内的温度超280 时应不能继续将火势排

往其它分区，所以这时阀门会自动“重新关闭”，排烟防火调节阀多少钱，避免火灾通往其它分区。

德州约特通风设备有限公司主要产品有风机、风机箱、风阀、风口、风管、人防设备等系列产品，欢迎大家来选购！

下面小编为大家介绍一下排烟防火阀吊装的介绍：

- 1.排烟防火阀的阀门在吊顶内装置时，操作器下方应设有检修孔，无锡排烟防火调节阀，尺度不小于450*450mm。
- 2.缆绳缠于操作器上的绕轮时应不小于3圈，缆绳头使用压板紧固。
- 3.阀体可笔直装置或水平装置，不管何种装置其叶片有必要与地上平行，若叶片不能与地上平行时，定货时有必要声明。

以上就是对排烟防火阀吊装的介绍，感谢大家的观看，有任何关于排烟防火阀的问题，欢迎致电我们公司！

排烟防火调节阀多少钱-约特通风行业精选-无锡排烟防火调节阀由德州约特通风设备有限公司提供。德州约特通风设备有限公司是一家从事“风机.防火阀.排烟风机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“约特通风”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使约特通风在风机、排风设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！