

消防项目50KW柴油发电机

产品名称	消防项目50KW柴油发电机
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	58800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 燃油:柴油 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	15692173681 15692173681

产品详情

消防项目50KW柴油发电机具备显著的低噪声性能，多层屏蔽阻抗错配式隔声罩，降低了因为杂音给用户带来的影响。大容量燃油器，特设快速开启盖板，维护保养方便等特点。

低噪音柴油发电机组特性

降噪音标准符合ISO3744之规定，适应城市环保要求的静音型罩壳，可例噪音降至65-68db以下。

良好的通风系列及防止热辐射措施保证了机组始终工作于适宜的环境温度。

大容量的机座油箱，可供连续运行8小时。大泽移动发电机组设计，机动性高、中心低、制动安全、制造精良、外形美观。移动柴油发电机组系列有多种结构和功能，有推式、三轮、四轮、汽车电站、拖车电站、移动低噪音电站、移动集装箱电站、电力工程车等。大泽发电机广泛应用于邮电通讯、宾馆大厦、娱乐场所、商场、工矿企业等对环境噪声要求严格的场所，作为常用或备用电源。

的降噪音消声材料，大程度地抑制机械噪声。

减震措施确保机组的平衡运行。

科学的观察窗和紧急停机按钮，方便操作和观察运行状态。

型号：TO52000ET

一:发电机参数：

1.额定功率： 50KW

- 2.备用功率： 52KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 三相
- 9.电机类型： 励磁电机

二.发动机参数：

- 1.发动机型号： TO-N4105ZD
- 2.冷却方式： 水冷却
- 3.额定转速： 1500r/min
- 4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 5.燃烧系统： 直喷式
- 6.进气方式： 涡轮增压
- 7.绝缘等级： H级
- 8.调速方式： 机械调速
- 9.油箱容量： 50L
- 10.机油类型： SAE 10W30（或CD）
- 11.燃油类型： 0#、-10#
- 12.发电机转速： 1500r/min
- 13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有
- 3.输出指示灯： 有

- 4.机器油耗： 215g/kw.h
- 5.工作时间： 8-12H
- 6.噪音水平7M处： 68-79db
- 7.机器重量： 800/900kg
- 8.外形尺寸: 1700*950*1400

消防项目50KW柴油发电机

(1) 相同的结构：交流发电机和直流电动机由定子，转子，铁芯，线圈，磁，电刷等组成。

(2) 电磁应用是相同的：它们都是电磁学和磁电现象的应用。

(3) 同样的转换：异步电动机，只要原动机（如涡轮，柴油机等）被拖动，转子转速 n 高于同步磁场同步转速 n_1 ，即使转动差异也是如此 S = 为负，则增加励磁电流，然后成为交流电异步发电机;直流电机，如果其组件的电源部分发生变化。作为外部动力旋转，电枢绕组和励磁绕组的端部具有DC电压，这意味着电动机也可以用作发电机。

(4) 操作和维护是相同的：检查操作，声音和振动，通风良好，轴承润滑剂充足，定子绕组和各组件的常温，转子刷上没有异常火花，电压和电流是否接地或是零点在固定范围内连接到零。