

# 日照防水油漆 日照油漆 丰尔雅涂料厂

产品名称	日照防水油漆 日照油漆 丰尔雅涂料厂
公司名称	日照市丰尔雅涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市涛雒镇涛驻地
联系电话	18106335258

## 产品详情

### 氯化橡胶漆的用途与特征

氯化橡胶漆推荐用途：

适用于船舶水线、船壳、上层建筑以及电厂、钢铁厂、化工厂、桥梁、集装箱、钢闸门、干式煤气柜等陆上钢铁结构表面保护和装饰面漆之用。

产品特性：水蒸气和氧气对漆膜的渗透率低，具有优异的耐水性和良好的防腐性能。干性快，比油性漆干性快数倍。具有优异的低温施工性能，具有良好的耐久性和耐候性。具有较好的附着力，耐化学药品性，有良好的机械性能和耐盐雾性，耐海水、耐潮湿、耐碱等性能，和封闭底漆配套使用防霉效果更佳。

### 氯化橡胶漆施工注意事项

施工现场防止明火，只可在通风良好的情况下施工本品。在狭窄处或空气不流通处施工，必须提供强力通风。空气湿度：空气的相对湿度在大于80%时，不推荐施工。环境温度：当环境温度低于5 或高于40 时，不推荐施工。

基材表面温度：钢材表面温度低于温度3 时，不推荐施工，日照油漆，钢材表面温度太高会导致漆膜表面缺陷，因此在钢材表面温度高于50 时，应调整施工条件，日照油漆厂家报价，将中午的施工移至早晨和傍晚，或架起遮阳棚，日照工业油漆厂家，或移至车间施工。

氯化橡胶清漆是一种自干型的涂料，氯化橡胶清漆干燥得比较快，日照防水油漆，而且漆膜的附着力强，还耐水和耐酸、耐碱。氯化橡胶清漆多用于橡胶磁漆表面罩光或化工设备表面防腐。

还可用氯化橡胶漆涂制成甲板防滑漆。首先将甲板表面处理洁净后，涂铁红醇酸底漆两度，一度底漆8—10小时后可涂刷第二度，24小时后即涂刷氯化橡胶漆，一度甲板漆液在没有干时，撒上金刚砂或黄砂，然后边撒砂一边用扫帚铺匀，隔一段时间以后，扫去还没有粘结的砂子，然后再涂第二次中板漆液，以达到防锈 防滑的目的。

日照防水油漆-日照油漆-丰尔雅涂料厂(查看)由日照市丰尔雅涂料有限公司提供。“ 涂料生产,消基系列,醇酸系列,环氧系列,氯化橡胶系列,沥青漆 ” 选择日照市丰尔雅涂料有限公司，公司位于：山东省日照市涛雒镇涛驻地，多年来，丰尔雅涂料坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。丰尔雅涂料期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事日照水性漆，日照水性漆批发，日照水性漆价格的厂家，欢迎来电咨询。