

植物白油 白油 恩源化工实力保证

产品名称	植物白油 白油 恩源化工实力保证
公司名称	义乌市恩源化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	义乌市贝村路1032号
联系电话	13738914222

产品详情

义乌市恩源化工有限公司经销批发的抗磨液压油、针织机油、白油、甘油消费者市场，在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。产品品种齐全、价格合理。本公司实力，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。

恩源化工为大家介绍：

一般在TPE/TPR材料里用到这两类油的就是SEBS和SBS了，相对而言，SEBS材料用石蜡油较多，SBS材料用环烷油较多；需要注意的是，环烷油与石蜡油是无法同时充，因此大家在充油的时候需要注意一下，选择油时要选择凝点低的，闪点高的白油，这样的油流动性能好，加工性能好（闪点低的油加工时会有火花或者烟雾产生）。

购白油就到义乌恩源化工！

白油的运用是越来越多，在工业上，在化妆品级上，白油都有着的作用，杭州福达物资石化有限公司是提炼白油的厂家，我们在白油产品的研究上不断地进步，供应各种型号的白油，工业级白油。

下面，跟着恩源化工来看下分析变压器油与工业白油的区别。

白油特指经过提纯、加氢饱和的正构窄馏分的混合脂肪烃，与液体石蜡的区别在于石蜡的纯度和馏分不如白油更加精细。液体石蜡的主要用途是可以做为生产氯化石蜡的原料，还有洗涤剂原料、化妆品、日用品稀释剂、溶剂等。

而工业白油系油脂经油厂加工脱臭脱色后再予不同程度之氢化，使之成固形白色的油脂。白油无色、无味、化学惰性、光安定性能好，基本组成为饱和烃结构，芳香烃、含氮、氧、硫等物质近似于零。由于这种超级的精制深度，在实际制造工

艺中，难以对重质馏份实施，所以白油的分子量通常都在250 - 450 范围之内。
具有良好的氧化安定性，化学稳定性，光安定性，工业白油无色、无味，不腐蚀 纤维纺织物。

变压器油不同于工业白油是由深度精制的矿物基
础油和精选的抗氧剂组成，不含PCB(聚氯联本),适用于变压器、油浸开关以及
其它电气绝缘设备的绝缘冷却作用。本产品按照低温性能分为10、25、40、45 四个牌号。

义乌市恩源化工有限公司信用良好、服务优良、顾客至上。欢迎各位新老客户前来咨询订购！

【化妆级白油厂】义乌市恩源化工为大家介绍白油基础知识：

白油加工工艺过程。

白油加氢属高温、高压、临氢催化的工艺过程，该工艺采用高压二段加氢法，第一段采用镍系加氢精制
催化剂脱除原料中的硫、氮、氧杂质，饱和一部分芳烃，第二段采用催化剂进行深程度的芳烃加氢饱和
，脱除剩余芳烃。

描述闪点的概念，它的测定方法有哪两种？我们通常用的是哪一种？闪点的高低与油品

哪些因素有关？

闪点是指石油产品在规定的条件下，加热到它挥发的蒸汽与火星接触会发生闪火的最低温度。它的测定方
法有开口和闭口两种形式。我们通常用的是开口闪点，闪点的高低与油品的化学组成有关，油品的馏份
越轻，沸程越低，闪点就越低。