

蒸汽热风循环烘箱120Kg/h

产品名称	蒸汽热风循环烘箱120Kg/h
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

产品详情

1.项目名称：蒸汽热风循环烘箱120Kg/h

2.标的内容、技术规格及数量：

2.1设备主要技术参数：

(1) 设备符合GMP标准

(2) 箱体外形尺寸：宽2300mm*深1200mm*高2000mm；

(3) 处理量：100~120Kg/h；

(4) 加热方式：蒸汽加热

(5) 使用温度：温升时间室温升至100度 20分钟，50-110 温度稳定控制在 ± 2 ；

(6) 风机：防爆电机，风叶采用304不锈钢。功率： $0.5+0.5=1.kw$ ；循环风机风量：
3000m/h

(7) 干燥时间需设定定时器可调

(8) 箱体保温层 80MM，保温层内填充硅酸铝棉，箱体各保温部位都应该填充足实，不得外露。箱内设置100 运行1小时，箱体外壁温度不高于室温5 。

(9) 箱体内表面四方角均为圆弧过渡，交接处为球形角，易清洗。箱体外表无凹凸现象，平整光滑，美观。

(10) 烘箱门安装应垂直，门开关灵活，不卡滞，密封条无松动。

(11) 噪音：距离箱体1米， 70分贝

(12) 排风口应装电动排风阀，可防止空气倒流。可进行定时强制排湿。

(13) 对流板可调节，可任意调节风口大小。

(14) 推车入烘箱的斜坡板，设计不能进入烘箱内。（此处设计请做详细说明）