

XYLEM南京罗瓦拉离心泵22SV05F055T,

产品名称	XYLEM南京罗瓦拉离心泵22SV05F055T,
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

产品详情

ESV 立式不锈钢多级离心泵 配备高效电机的eSV XYLEM(赛莱默) 水泵-南京斯瑞莱机电设备有限公司

流量Q : 160 m³/h ;

扬程H : 265 m

液体温度 : -30 ~ 120 ;

工作压力 : 40 bar

市场领域 : 民用.农用.轻工业、水处理、暖通空调, 加热与空气调节应用范围:
在土建, 工业中用于处理无悬浮固体的水。

1.3.5.10.15.22sv系列性能特点 : 立式多级离心泵, 所有过流部件均为不锈钢可供选择的型号 : F : 进出水口在同一水平线上、圆形法兰、AISI304材料T : 进出水口在同一水平线上、椭圆形法兰、AISI304材料R : 出水口在吸水口上方、圆形法兰、4个方向位置调节, AISI304材料N : 进出水口在同一水平线上、圆形法兰、AISI316材料V : 进出水口在同一水平线上、Victaulic · 联接方式、AISI316材料C : 进出水口在同一水平线上、Clamp联接方式、AISI316材料轴向力很小, 因此配套电机为市场上很容易购买的标准电机

LOWARA电机的效率值为第2级效率范围独特的密封盖板的设计能防止空气在机械密封附近的关键区域内聚积机械密封符合EN12756 (ex DIN 24960) 和ISO3069标准和及要求能与配对法兰相连的圆形法兰, 符合EN1092标准T, T和R型的配对法兰标准供货规格是 : 圆形、不锈钢材质维护保养简单。组装和拆卸无需专用工具适用于输送饮用水 (WRAS标准) 标准系列的介质温度范围 : -30C至+120C。

22SV02F022T, 22SV03F030T, 22SV04F040T, 22SV05F055T, 22SV06F075T,

增压和供水系统

灌溉系统

洗涤系统

水处理装置

处理具有轻度侵蚀性的液体，除盐水，水和乙二醇等。

热水和冷水的循环，用于加热，冷却和空调系统

锅炉给水

制药业

食品与饮料行业