

6千瓦单相静音风冷柴油发电机

产品名称	6千瓦单相静音风冷柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO7600ET-J 功率:7KW 电压:220V/380V
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

6千瓦单相静音风冷柴油发电机 作为备用电源或临时电源。柴油发电机组是一种小型发电设备，系指以柴油等为燃料，以柴油机为原动机带动发电机发电的动力机械。柴油发电机整套机组一般由柴油机、发电机、控制箱、燃油箱、起动和控制用蓄电瓶、保护装置、应急柜等部件组成。整体可以固定在基础上，定位使用，亦可装在拖车上，供移动使用。

小型柴油发电机机须知器部件名称：

1.机器开关-电压表-直流输出-输出插座-调速手柄-手拉盘-电瓶-汽油邮箱-机油邮箱-放机油螺栓可以使用的燃料：以柴油为燃料，方便快捷，柴油是生活中常见的燃料。机器使用的同时务要添加机器油。

小型柴油发电机使用强大内心电机，耐高温漆包线全铜电机，强大心脏的机器寿命的动力保障，全部ABS塑料枫叶。

动力轴承：采用中碳合金模锻而成，表面经高频淬火处理精磨加工而成，具有很好的耐磨性和平稳性。
动力活塞机组：选用优良合金材料，形状和壁厚合理，柴油发电机吸热好，散热好，密封性好，摩擦损失小，重量轻。

型 号： TO7600ET-J

发电机参数

额定功率： 6KW

备用功率： 6.5KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1

相 数：单/三相

启动方式：电启动（选配全自动）

直流输出：12-8.3（V-A）

发动机参数

发动机型号 TO192F

耗油量：205g/kw.h

油箱容积：25L

机油容积：1.75L

过载能力：110%/1h

缸径*行程：78*62mm

活塞排量：499ml

压缩比：19：1

绝缘等级：F

机油型号：SAE10W30（或CD）

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：单缸,风冷,四冲程,立式

燃烧系统：直喷式

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 65-73

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

机器重量： 160/175kg

外形尺寸： 940*530*700mm

人类的生活越来越离不开电力支持，随着科技进步，出现了越来越多的供电方式。按其能量来源大致分为核能发电、水力势能发电、火力发电、风力发电和太阳能发电。在大型发电站的支持下，城市才能正常运作。但是城市对电的供应需求也越来越大，尤其是在夏季，用电高峰期经常会出现供电不足的现象。而医院、政府等单位一旦断电将产生大的负面后果。除此之外，断电对大型企业会造成非常大的经济损失。所以现在越来越多的单位都拥有自己的备用电源。作为常用的备用电力设备，柴油发电机组的维护和运行问题逐渐得

到人们的重视。本文就多年使用柴油发电机设备的经验，对对其进行维护、故障诊断及管理进行阐述。