

厂房屋顶通风气楼 济南通风气楼 永业通风器

产品名称	厂房屋顶通风气楼 济南通风气楼 永业通风器
公司名称	聊城市永业通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	聊城市嘉明工业园
联系电话	18063553332

产品详情

通风气楼

由于通风气楼是由各种部件组成的，它的维护保养也就成为了一种性很强的技术工作。众所周知，任何机械电子设备就像人一样都不能避免因长期使用而产生的老化现象，而定期进行保养将能延长其使用寿命，使通风气楼厂家始终运行在佳状态，从而提高固定资产的使用价值，所以要给通风气楼厂家定期维保的重要性正逐步为人们所认识。通风气楼在使用过程中能否正常运行，除产品质量、安装水平及正确的使用操作外，另一个主要因素就是使用过程中的维护保养;目前，大部分用户都是本着“一次安装(购买)，终身使用”的传统观念，济南通风气楼，出了故障再找厂家也不迟的心理，这样以来，既耽误了使用，又会增加维修成本。所以，加强通风气楼的周期性维护保养及清洁，可以预防和减少故障的发生，延长产品的使用寿命，使通风气楼经常处于良好的运行状态。

通风气楼

通风气楼施工流程及注意事项 前期准备及要求

根据现场的施工进度安排，提前2~3天将计划中的材料运输至现场，以保证工程的顺利施工。

所有材料运至施工现场后，根据材料的特点进行分类堆放。1)骨架

骨架直接堆放在平整的地面上，在骨架与地面之间使用方木进行隔离，已防止被泥浆污染。2)围护板 围护板为薄钢板**成型，本身具有怕折怕污染的特性，车间通风气楼生产制造，所以其堆放要至于平整的场地上，并使用方木与地面隔离，同时保证板材形成高低堆放，以利于板材中的冷凝水的排放。板材堆放地点要远离施工现场的钢材加工范围，防止铁屑飞溅难以清除，厂房屋顶通风气楼，造成板材表面生锈。3)配套附件 工程中所有使用的配件如螺栓、自攻钉、胶泥、硅胶等按照品种规格分类堆放与工地临时仓库中，并有专人管理。

(3)天窗侧板。为防止雨水溅入车间和防止积雪遮挡天窗扇，在天窗扇下部设置天窗侧板。天窗侧板多采

用钢筋混凝土槽形板或石棉水泥波瓦等轻质小板。造(4)天窗屋顶及檐口。天窗屋顶的构造与厂房屋顶构造相同。由于天窗宽度及高度较小，天窗檐口多采用带挑檐的屋面板，挑出长度为300~500mm。(5)天窗端壁。天窗两端的山墙称为天窗端壁。天窗端壁常用预制钢筋混凝土端壁和石棉瓦端壁。预制钢筋混凝土端壁可根据其跨度用2~3块板拼接而成。通风天窗性能：(1)通风天窗整体的流线圆弧形设计，既保证了呼吸机强度的要求，有效地减少通风的身体承受风压；(2)通风天窗使用大体积通气体高度和电弧形成，有效地提高了收集和室内空气的放电容量；(3)通风天窗设置升压风管收集屋面风换气机，风推压，形成一个自下而上的，排烟通风气楼定做，驱动的位置热空气向上排出；(4)通风天窗任何方向的风，呼吸机的顶部被绑定到一个吸风口通风，以提高速度隆起。

厂房屋顶通风气楼-济南通风气楼-永业通风器由聊城市永业通风设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。聊城市永业通风设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为风机、排风设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!