

GEMS捷迈2200 2600压力变送器

产品名称	GEMS捷迈2200 2600压力变送器
公司名称	山东展悦电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:2200 2600
公司地址	山东省济宁市邹城市东城区尚兰路悦邻中心2号楼508室
联系电话	0537-5196811 18954071837

产品详情

GEMS捷迈2200 2600压力变送器

捷迈GEMS 2200/2600压力变送器的产品简介 GEMS捷迈2200 2600压力变送器资料下载

[2200 2600系列压力变送器189 5407 1837.pdf](#)

GEMS 2200/2600压力变送器C常用型号

美国Gems捷迈-2200BAA1601A3UA2 2200BGH5001F3GA

美国Gems捷迈-2200BG1A601A3UA001

美国Gems捷迈-2200BGC250223FA18

美国Gems捷迈-2200BG2A501A3UA

美国Gems捷迈-2200BAA1601A3UA2

美国Gems捷迈-3200B0600S01ER009

美国Gems捷迈-2200SAA1601A3UA002

美国Gems捷迈-2200BAA1001A3UA008

美国Gems捷迈-2200BGA4001A3UA180

2200BAA1601A3UA

2200HGB1601A3UA
2200BAA1601A3UA009
2200CAF1508A3UA
2200SAA1601A3UA003
2200SG1B001A3UA
2200SGB4001A3UA
2200BG1A601A3UA001
2200BGA2501A3UA
2200BG4A001A3UA
2200BAA2502A3UA
2200SGB6005A3UA
2200BGA1001A3UA
2200HGA4001F3DB
2200SG2A501A3UA001
2200BG2A501A3UA001
2200RAB1001A3UA
2200BGB4001A3UA
2200BG1A601A3UA001
3200B0100G08E000
2200BGH5001F3GA
2200BAA1601A3UA2
2200RGF3002F3DA
2200BG2A501A3UA
2200BGC250223FA18
2200SAA1601A3UA002
2200BAA1001A3UA008

2200RAA1000A3UA00

美国Gems捷迈-2200RGF3002F3DA

美国Gems捷迈-2600BGA1019M3FA

美国Gems捷迈-2600BGA1019M3EA

美国Gems捷迈-2600BGA1019M3GA

2600BGA1019M3FA

2600BGA1019M3EA

2600BGA1019M3GA

GEMS捷迈液位计 2600BGA1019M3G

A2600BGA4029M3PBXXX(60米电缆

2600BGA4029M3NB

捷迈 2200/2200系列CVD压力变送器：2200

系列压力变送器具有高稳定性、高精度的特点，并提供多种外壳选项。2200 为了满足苛刻的投入式及工业应用，提供全金属焊接电气后端。2200 和 2200 压力变送器采用经实践证明的 CVD 传感技术、ASIC 电路和模块化封装，使得传感器在不牺牲性能的前提下，可以灵活的适应不同的应用。

捷迈GEMS 2200压力变送器的详细介绍

通用性工业压力变送器

2600 系列压力变送器具有高稳定性、高精度的特点，并提供多种外壳选项。2600 为了满足苛刻的投入式及工业应用，提供全金属焊接电气后端。2600 和 2600 压力变送器采用经实践证明的 CVD 传感技术、ASIC 电路和模块化封装，使得传感器在不牺牲性能的前提下，可以灵活的适应不同的应用。

。

应用：

工程机械

天然气装备

半导体

电厂

制冷

机器人

HVAC

工程机械—— 液压系统和力矩检测

石油—— 井口设备,控制盘、防喷器

天然气—— 加气站设备、NGV车辆、燃气发电机

半导体工艺—— 晶片生产

发电厂—— 管道蒸汽压力

制冷—— 压缩机及润滑油压力设备

机器人—— 工厂自动化设备

测试与测量—— 测功机、医疗仪器、风道

气压计—— 测高仪、气象站

HVAC—— 压缩机、过滤监测、能耗管理

运输—— 制动、压缩机、升降设备、空调

特点

可提供表压、绝压、真空和复合压力等各种型号

投入式,通用型,冲洗型外壳

采用CVD传感元件提供高稳定性

可提供毫伏、电压和电流输出各种型号

常用型号:

2200BGC4001F3GA

2200BG1F50223EA

2200SG6F00223EA

2200BGH5001F3GA

2200BGF3002A3UA

2200BGB4001A3UA

2200BGC1001A3UA

2600BGA4029M3NB

2600BGA1019M3GA

捷迈GEMS 2200压力变送器的性能参数

精度 0.25%FS(可选0.15%FS)

响应时间 0.5ms

压力范围 真空至400bar(6000psi)

耐压 2xF.S(对于400bar, 5000PSI,1.5xF.S)

破裂压力 >35xF.S@ 6bar(100psi)

>20xF.S@ 60bar(1000psi)

>5xF.S@ 400bar(6000psi)

疲劳寿命 108次满量程循环

零点公差 1%FS

量程公差 1%FS

长期漂移 0.2%F.S/年(不逐年累积)

温度影响

温漂 1.5%FS(可选1%FS)

环境参数

工作温度 -40 ~ 125 (-40 ~ 260)对于电编码A,B,C,1

-20 ~ 80 (-5 ~ 180)对于电编码2,D,G,3

-20 ~ 50 (-5 ~ 125)对于电编码F,M,P

输入电压为24VDC时,放大器0高工作温度可达100

补偿温度 -20到80 (-5到180)

振动 正弦曲线,峰值70g,5 ~ 2000HZ(随机振动20 ~ 2000HZ,a 20g峰值,根据MIL-STD.-810E方法514.4)

电压输出

吸入电流 当输出为7.5V时约为6mA

激励 高于满量程输出电压1.5V,0大到35VDC@6mA

输出 参照订货指南

负载电阻 (满量程输出/2)Kohms.Min.

供电灵敏度 0.01%FS/Volt

电流输出

电路 2线

环路供电电压 24VDC(7-35VDC)

输出 4-20mA

0大环路电阻 (Vs-7)x50

供电灵敏度 0.01%FS/V

毫伏输出

激励 10VDC(15VDC0大)

输出 100mV(10mv/V)

桥式电阻 2600-6000