

旁流水处理器厂家定制 黔东南旁流水处理器厂家 双新环保

产品名称	旁流水处理器厂家定制 黔东南旁流水处理器厂家 双新环保
公司名称	广州市双新环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城区新塘镇白石路2号
联系电话	13580427058 13580427058

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广州市双新环保设备有限公司

双新环保——旁流水处理器厂家

旁流水处理器厂家

- 1)安装使用时，动态旁流水处理器厂家，应注意对控制箱、传感器及传动部分的保护，防止损坏。
- 2)按照LJDSX自动吸式过滤器本体上的箭头提示方向连接管道，使水流方向与本体上的箭头方身一致。
- 3)自动吸式过滤器应安装在需要保护的用水设备之前，并尽量靠近用水设备。
- 4)在动力系统中，自动吸式过滤器应安装在水泵与用水设备之间，越靠近用水设备越好。当泵与用水设备之前的压力超过过滤器的J限压力，自动吸式过滤器也可安装在水泵之前，并尽量靠近水泵。
- 5)自动排污阀连接方式分为法兰和丝扣，排污管不宜过长，zui好不要超过10米。
- 6)安装时应考虑便于检修，自清洗过滤器前后应安装关断阀门，且应安装旁通管道。
- 7)自动吸式过滤器的规格应与管道或流量相匹配，当一台单台过滤器不能满足系统流量要求时可并联两台或更多，以达到系统过滤要求。

双新环保——旁流水处理器厂家

旁流水处理器厂家

双新环保设备有限公司通过对水处理行业多年的潜心研究与探索，旁流水处理器厂家定制，汇聚多方面的人才和物质资源，加药型旁流水处理器厂家，并与华中理工大学等高等学府及科研院所密切合作，精心打造的一代高科技水处理产品。该产品采用了多项居于国内国际的技术及工艺，是力学理论与现代微电子技术的结合，该产品被列入建设部标准化建设并获得第十届中国专利技术博览会金奖。双新环保设备有限公司循环旁流水处理器是在原有全流式水处理器基础上开发出来的，该水处理器采用叠加脉冲的低压电场原理，根据水质自动调整处理信号，并仅需采用旁流式处理。

旁流水处理器除垢效果明显，水经过处理器后，水分子聚合度降低，结构发生变形，产生一系列物理化学性质的微小弹性变化，如水偶极矩增大，极性增加，因而增加了水的水合能力和溶垢能力。特定的能场改变CaCO₃结晶过程，抑制水垢产生，提供3产生文石结晶的能量。双新环保——旁流水处理器价格旁流水处理器的目的是保持循环冷却水质，使循环水系统在满足浓缩倍数的条件下有效和经济地运行。在电极作用下，处理器产生大量具有优异防垢功能的微晶，黔东南旁流水处理器厂家，微晶可将水中易成垢离子优先去除，形成疏松的文石，经自动阀排出至系统外的集垢桶内，便于观察除垢效果，让垢清晰可见。

广州市双新环保设备产品：旁流水处理器厂家、旁流水处理器报价、旁流水处理器价格、旁流水处理器品牌、旁流水处理器型号、旁流水处理器批发，产品远销广州、深圳，珠海，东莞，佛山，中山等。

双新环保——旁流水处理器生产厂家

旁流综合水处理器技术参数

1. 处理效果

.缓蚀率： 0.092mm/a，管道的锈蚀速度降低至原来的1/10；

.阻垢、除垢率： 95%；

.杀菌率： 95%；

.灭藻率： 90%。

2. 进水要求

.总硬度（以CaCO₃计）： 800mg/L；

.水温： 50 （特殊情况可定制）；

.流速： > 1m/s， 2.8m/s。

3. 工作环境参数

.工作压力： 1.6MPa；

.系统压力： 0.3MPa；

.工作电压：220v ± 10%/50Hz；

.工作温度：-25 —+95 ；

.工作环境温度：-25 —+50 ；

.相对湿度：< 95%（温度25 时）；

.输出功率：50-1800w。

旁流水处理器厂家定制-黔东南旁流水处理器厂家-双新环保由广州市双新环保设备有限公司提供。在电极作用下，处理器产生大量具有优异防垢功能的微晶，微晶可将水中易成垢离子优先去除，形成疏松的文石，经自动阀排出至系统外的集垢桶内，便于观察除垢效果，除垢看得见。广州市双新环保设备有限公司是从事“在线吸垢装置,电子水处理器,PCC水处理站,旁流水处理器”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李小姐。