

宁德盲道砖

产品名称	宁德盲道砖
公司名称	福建绿祥新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州连江县丹阳镇坂顶村杜棠磨房里
联系电话	18050338137 18050338137

产品详情

陶瓷透水砖应用情况如下:

1.快速排水

城市内涝是指城市由于暴雨或连续性降雨超出城市排水能力而造成的洪涝现象。城市中大量的硬化路面，透水性差，很容易形成积水，对居民的出行与生活产生了不同程度的影响。

20.jpg

众光陶瓷透水砖路面能使雨水通过砖体孔隙迅速下渗，不会在路面上形成水膜和径流，排水能力是普通透水路面的三倍以上。陶瓷透水砖路面在减少城市内涝、减轻城市排水设施负担等方面起着重要作用。

透水砖的铺法陶瓷透水砖具有很好的透水防滑性能，成为现代一种环保节能型的装修材料，关于它的施工方法大家有不了解的，一起去认识一下吧。

- 1、检查路基并确保平坦及充分碾压；
- 2、铺入120-150mm透水混凝土，碎石(直径10-20mm)并用振动机压实；
- 3、铺入无纺布。为防止土层分离，无纺布接口部分需重叠100mm；
- 4、铺入缓冲砂(普通河砂)；
- 5、压实缓冲砂，使用滚压机30-40m/分左右，压3-5次，盲道砖价格，压实后缓冲砂厚度为35mm；
- 6、调整缓冲砂的平整度及高度；

7、铺入陶瓷透水砖；

8、调整灰缝；

9、铺入灰缝砂；

10、压实陶瓷透水砖及灰缝。请在滚压机下粘贴橡胶保护层，使用滚压机30-40m/分左右，压3-5次，如铺贴面高度不一，需用橡皮锤敲平；

11、清扫干净砖面后，洒水，使灰缝凝固，完成。施工完后6个小时内不能行走，如下雨要遮住砖面。

以上是陶瓷透水砖的施工工艺，严格按照以上的要求进行操作，保障施工工艺的顺利进行，有一个好的施工效果。

透水砖厂家定期会为大家提供一些透水砖相关知识点，还望各位有疑问欢迎留言给我们。就比如接下来就是用户留言想要知道透水砖铺设的注意事项这个问题给大家详细介绍一下。

一、冬季铺设

1、冬天铺设时采用冬季铺设技术措施。做好对工作环境的封闭、挡风、加热和保暖工作，保持产品砌筑后衬里的温度在+5 以上。

2、干料应先存放在取暖间内，并用热水拌料。不宜另加化学促凝剂或防冻剂。在炉内铺设时，应先将隔热层砌好。铺设后，砌体应用塑料布覆盖，再用干草盖严。

宁德盲道砖价格由福建绿祥新材料科技有限公司提供。福建绿祥新材料科技有限公司在防滑砖这一领域倾注了诸多的热忱和热情，福建绿祥透水砖一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：江先生。